



Obejma z podwójnym drutem i śrubą, stal sprężynowa

Łatwa w montażu i regulacji obejma z podwójnym drutem oraz systemem dokręcania śrubą przeznaczona jest do szybkiego mocowania lekkich i niskociśnieniowych węży ze spiralą zewnętrzną. Gładkie krawędzie okrągłego drutu minimalizują uszkodzenie węża. Obejma ogólnie stosowana w instalacjach wentylacyjnych lub w urządzeniach AGD. Idealna do użytku przemysłowego i domowego. Maksymalne ciśnienie medium zależne od typu węża i kształtu części przyłączeniowej. Materiał: ocynkowana stal sprężynowa (śruba ze stali ocynkowanej).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma WIRE CLIP-S 9,5+12, W1 Indeks: AB-WCS-10-12-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,06 zł(2,53 zł) +50szt 1,50 zł(1,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	9.5		
Rozmiar śrub	M3		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 10,5+13, W1 Indeks: AB-WCS-11-13-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,99 zł(2,45 zł) +50szt 1,45 zł(1,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	1.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	10.5		
Rozmiar śrub	M3		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 11,5+14, W1 Indeks: AB-WCS-12-14-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1,99 zł(2,45 zł) +50szt 1,45 zł(1,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		11.5	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 12,5÷15, W1 Indeks: AB-WCS-13-15-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,10 zł(2,58 zł) +50szt 1,53 zł(1,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		12.5	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 13÷16, W1 Indeks: AB-WCS-13-16-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,11 zł(2,60 zł) +50szt 1,53 zł(1,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		16	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 13,5÷17, W1 Indeks: AB-WCS-14-17-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,13 zł(2,62 zł) +50szt 1,55 zł(1,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.5	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 15÷18, W1 Indeks: AB-WCS-15-18-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,13 zł(2,62 zł) +50szt 1,55 zł(1,91 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 15,5+19, W1 Indeks: AB-WCS-16-19-W1		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2,14 zł(2,63 zł) +50szt 1,56 zł(1,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.5	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 17+20, W1 Indeks: AB-WCS-17-20-W1		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2,14 zł(2,63 zł) +50szt 1,56 zł(1,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 17,5+21, W1 Indeks: AB-WCS-18-21-W1		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 3,19 zł(3,92 zł) +50szt 2,32 zł(2,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		1.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.5	

Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 18,5÷22, W1 Indeks: AB-WCS-19-22-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,38 zł(2,93 zł) +50szt 1,73 zł(2,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		22	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18,5	
Rozmiar śrub		M3	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 19÷23, W1 Indeks: AB-WCS-19-23-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,64 zł(3,25 zł) +50szt 1,92 zł(2,36 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		19	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 21÷24, W1 Indeks: AB-WCS-21-24-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,38 zł(4,03 zł) +50szt 2,38 zł(2,93 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 21,5÷25, W1 Indeks: AB-WCS-22-25-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,85 zł(3,51 zł) +50szt 2,07 zł(2,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2.2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21.5	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 23,5+27, W1 Indeks: AB-WCS-24-27-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,86 zł(3,52 zł) +50szt 2,08 zł(2,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2.2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.5	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 25+29, W1 Indeks: AB-WCS-25-29-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,89 zł(3,55 zł) +50szt 2,10 zł(2,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2.2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 27+31, W1 Indeks: AB-WCS-27-31-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,90 zł(3,57 zł) +50szt 2,11 zł(2,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2.2	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 29+33, W1 Indeks: AB-WCS-29-33-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,90 zł(3,57 zł) +50szt 2,11 zł(2,60 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Rozmiar śrub	M4		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 30,5+35, W1 Indeks: AB-WCS-31-35-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,96 zł(3,64 zł) +50szt 2,15 zł(2,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.5		
Rozmiar śrub	M4		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 33+37, W1 Indeks: AB-WCS-33-37-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2,98 zł(3,67 zł) +50szt 2,17 zł(2,67 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Rozmiar śrub	M4		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 35,5+40, W1 Indeks: AB-WCS-36-40-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,00 zł(3,69 zł) +50szt 2,18 zł(2,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.2		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35.5	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 38,5+43, W1 Indeks: AB-WCS-39-43-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,03 zł(3,73 zł) +50szt 2,21 zł(2,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38.5	
Rozmiar śrub		M4	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 41+46, W1 Indeks: AB-WCS-41-46-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,92 zł(4,82 zł) +50szt 2,85 zł(3,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		41	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 43,5+49, W1 Indeks: AB-WCS-44-49-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,48 zł(5,51 zł) +50szt 3,26 zł(4,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal sprężynowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]		2.5	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43.5	
Rozmiar śrub		M5	
Masa [kg]		0	
Obejma WIRE CLIP-S 46,5+53, W1 Indeks: AB-WCS-47-53-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,76 zł(5,85 zł) +50szt 3,46 zł(4,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska śrubowa	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.5		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 50,5+56, W1 Indeks: AB-WCS-51-56-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,57 zł(5,62 zł) +50szt 3,32 zł(4,08 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.5		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50.5		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 53,5+60, W1 Indeks: AB-WCS-54-60-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,40 zł(6,64 zł) +50szt 3,93 zł(4,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53.5		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 56,5+64, W1 Indeks: AB-WCS-57-64-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,46 zł(6,72 zł) +50szt 3,97 zł(4,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56.5		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0		

Obejma WIRE CLIP-S 60+68, W1 Indeks: AB-WCS-60-68-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,60 zł(6,89 zł) +50szt 4,07 zł(5,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 64+72, W1 Indeks: AB-WCS-64-72-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,83 zł(7,17 zł) +50szt 4,24 zł(5,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	2.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0		
Obejma WIRE CLIP-S 68,5+76, W1 Indeks: AB-WCS-69-76-W1	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,37 zł(13,99 zł) +50szt 8,27 zł(10,17 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska śrubowa		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal sprężynowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Grubość taśmy (lub drutu) [mm]	3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68.5		
Rozmiar śrub	M5		
Masa [kg]	0		