



Obejma zaciskowa do węża, dwuczęściowa z luźnym językiem, DIN 20039 A, żeliwna

Obejma dwuczęściowa, wykonanie zgodne (do średnicy węża 38 mm) lub zbliżone (od średnicy węża 50 mm) do normy DIN 20039 A, z osobnymi wkładkami - "językami" dociskowymi. Przeznaczona do montażu końcówek i złączy z częścią węzową („ogonem”) bez zamka (kołnierza zabezpieczającego), wykonana z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego ocynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego). Indeksy od LU-SL-400 do LU-SL-988, są dodatkowo wzmocnione i przeznaczone do dużych średnic. Materiał: żeliwo ciągliwe ocynkowane. Przy odpowiednim montażu, odpowiednio dobranym węży i końcówce ciśnienie robocze do 16 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 13 mm, zakres 22÷29 mm Indeks: LU-SL-029	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,49 zł (19,05 zł) +5szt 13,77 zł (16,94 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.128		
Obejma 2-cz. 20÷29 mm (1/2") Indeks: MU-1302	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,21 zł (21,17 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Rozmiar śrub	M8		
Masa [kg]	0.128		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 13 mm (1/2")		
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 19 mm, zakres 28÷34 mm Indeks: LU-SL-034	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,49 zł (19,05 zł) +5szt 13,77 zł (16,94 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		

Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.134	
Obejma 2-cz. 28÷35 mm (3/4") Indeks: MU-1303		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 17,21 zł (21,17 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		34	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Rozmiar śrub		M8	
Masa [kg]		0.134	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 19 mm (3/4")	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 25 mm, zakres 32÷40 mm Indeks: LU-SL-040		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 21,17 zł (26,04 zł) +5szt 18,82 zł (23,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.188	
Obejma 2-cz. 32÷40 mm (1") Indeks: MU-1304		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 23,53 zł (28,94 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32	

Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.188	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 25 mm (1")	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 32 mm, zakres 39÷49 mm Indeks: LU-SL-049	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,46 zł (33,78 zł) +5szt 24,41 zł (30,02 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		39	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.244	
Obejma 2-cz. 39÷49 mm (1.1/4") Indeks: MU-1305	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,52 zł (37,54 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		49	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		39	
Rozmiar śrub		M10	
Masa [kg]		0.244	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 32 mm (1.1/4")	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 38 mm, zakres 48÷60 mm Indeks: LU-SL-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,11 zł (39,50 zł) +5szt 28,54 zł (35,10 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Rozmiar śrub		M10x45	
Masa [kg]		0.297	
Obejma 2-cz. 48÷60 mm (1.1/2") Indeks: MU-1306	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,68 zł (43,89 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Rozmiar śrub	M10x45		
Masa [kg]	0.297		
Uwagi	średnica wewnętrzna węża 38 mm (1.1/2")		
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 50 mm, zakres 56÷72 mm Indeks: LU-SL-072	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,75 zł (50,12 zł) +5szt 36,22 zł (44,55 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56		
Rozmiar śrub	M10x50		
Masa [kg]	0.34		
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 50 mm, zakres 60÷76 mm Indeks: LU-SL-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,05 zł (52,95 zł) +5szt 38,27 zł (47,07 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Rozmiar śrub	M10x50		
Masa [kg]	0.405		
Obejma 2-cz. 60÷76 mm (2") Indeks: MU-1307	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,83 zł (58,83 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		

Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		76	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Rozmiar śrub		M10x50	
Masa [kg]		0.405	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 50 mm (2")	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 63 mm, zakres 77÷94 mm Indeks: LU-SL-094	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 62,11 zł (76,40 zł)
	W oddziałach		+5szt 55,21 zł (67,91 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		77	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.556	
Obejma 2-cz. 77÷94 mm (2.1/2") Indeks: MU-1308	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,01 zł (84,88 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		77	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.556	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 63 mm (2.1/2")	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 75 mm, zakres 94÷115 mm Indeks: LU-SL-115	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 83,99 zł (103,31 zł)
	W oddziałach		+5szt 74,66 zł (91,83 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		115	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		115	
Rozmiar śrub		M12	

Masa [kg]		0.739	
Obejma 2-cz. 94÷115 mm (3") Indeks: MU-1309	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 93,32 zł (114,78 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		115	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		94	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.739	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 75 mm (3")	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 89 mm, zakres 115÷145 mm Indeks: LU-SL-145	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 130,42 zł (160,42 zł) +5szt 115,93 zł (142,59 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		1.046	
Obejma 2-cz. 115÷145 mm (3.1/2") Indeks: MU-1310	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		115	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		1.046	
Uwagi		średnica wewnętrzna węża 89 mm (3.1/2")	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 75 mm, zakres 89÷101 mm Indeks: LU-SL-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,38 zł (81,65 zł) +5szt 59,01 zł (72,58 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		101	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		101	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.665	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 89 mm, zakres 113÷127 mm Indeks: LU-SL-525		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 115,58 zł(142,16 zł) +5szt 102,74 zł(126,37 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		127	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		127	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.89	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 100 mm, zakres 127÷140 mm Indeks: LU-SL-550		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 135,91 zł(167,17 zł) +5szt 120,81 zł(148,60 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Rozmiar śrub		M12	
Masa [kg]		0.972	
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 100 mm, zakres 135÷155 mm Indeks: LU-SL-600		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 135,91 zł(167,17 zł) +5szt 120,81 zł(148,60 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ opaski (obejmy)		obejma żeliwna	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		155	

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	155		
Rozmiar śrub	M12		
Masa [kg]	0.984		
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 125 mm, zakres 155÷175 mm Indeks: LU-SL-675	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 136,29 zł(167,64 zł) +5szt 121,15 zł(149,01 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	175		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	175		
Rozmiar śrub	M12		
Masa [kg]	1.13		
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 150 mm, zakres 175÷195 mm Indeks: LU-SL-769	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 213,80 zł(262,97 zł) +5szt 190,04 zł(233,75 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	195		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	195		
Rozmiar śrub	M12		
Masa [kg]	1.445		
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 175 mm, zakres 210÷225 mm Indeks: LU-SL-875	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 281,08 zł(345,73 zł) +5szt 249,84 zł(307,30 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Rozmiar śrub	M16		
Masa [kg]	2.163		
Obejma żeliwna 2-cz. do węża 200 mm, zakres 227÷250 mm Indeks: LU-SL-988	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 336,14 zł(413,45 zł) +5szt 298,80 zł(367,52 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Katalogowy
Typ opaski (obejmy)	obejma żeliwna
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	250
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	250
Rozmiar śrub	M16
Masa [kg]	2.61