



Olej do narzędzi pneumatycznych EWO

Specjalny olej do smarowania i konserwacji urządzeń pneumatycznych zgodnie z normą DIN 51 524-2 z klasą lepkości VG 32 (VG - viscosity grade) zgodnie z normą ISO 3448 (lepkość przy temperaturze 40°C - 32 mm²/s; 32 cSt). Olej ten zawiera substancje powierzchniowo czynne, które zapewniają ochronę przed korozją w szerokim zakresie temperatur. Absorbuje również skropliny i ma działanie demulgujące. Zakresie temperatur: od -20°C do +80°C. Pojemność opakowania: 1 l lub 5 l.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Olej do narzędzi pneumatycznych (poj. 1 l) Indeks: EW-583	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 74,29 zł (91,38 zł) +5szt 63,15 zł (77,67 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj		olej	
Pojemność opakowania [ml]		1000	
Masa [kg]		0.942	
Olej do narzędzi pneumatycznych (poj. 5 l) Indeks: EW-5831	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 345,05 zł (424,41 zł) +5szt 293,29 zł (360,75 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj		olej	
Pojemność opakowania [ml]		5000	
Masa [kg]		4.405	