



Opaska mostkowa BC lewoskrętna do węży wzmocnionych spiralą, stal AISI 316

Opaska ślimakowa mostkowa lewoskrętna o szerokości taśmy 9 i 12 mm przeznaczona do szybkiego i łatwego wielokrotnego mocowania węży wzmocnionych spiralą stalową, np. węże wentylacyjne. Zadaniem mostka jest objęcie drutu spirali i zapewnienie dokładnego przylegania opaski do węży. Zastosowanie mostka w opasce zapewnia szczelne i nieuszkodzające węży połączenie. Opaska lewoskrętna OML przeznaczona jest do montażu węży typu CLIP (węże tego typu wykonane są z impregnowanej tkaniny, a spirala zwinięta w lewo wykonana jest z blachy i drutu stalowego) np: KEVLAR SI CL, SILICON CL, TEFLON CL, GRIPFLEX. Unikalny mechanizm ślimakowy opaski w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk bez uszkodzenia powierzchni węży. Ilość segmentów zależna od średnicy minimalnej / maksymalnej opaski. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska 25÷40 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-040-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,99 zł (20,90 zł) +20szt 13,21 zł (16,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 32÷50 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-050-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,59 zł (21,64 zł) +20szt 13,68 zł (16,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 40÷60 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-060-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,19 zł (22,37 zł) +20szt 14,15 zł (17,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 50÷70 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-070-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,88 zł (23,22 zł) +20szt 14,68 zł (18,06 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 60÷80 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-080-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,88 zł (21,99 zł) +20szt 13,91 zł (17,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 70÷90 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-090-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,63 zł (22,91 zł) +20szt 14,49 zł (17,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 80÷100 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-100-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,96 zł (23,32 zł) +20szt 14,75 zł (18,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Masa [kg]	0.029		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 90÷110 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-110-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,36 zł (23,81 zł) +20szt 15,06 zł (18,52 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 100÷120 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-120-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,06 zł (27,13 zł) +20szt 17,16 zł (21,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Masa [kg]	0.032		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 110÷130 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-130-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,98 zł (29,50 zł) +10szt 18,65 zł (22,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 120÷140 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-140-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,40 zł (27,55 zł) +10szt 17,42 zł (21,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 130÷150 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-150-097-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 25,55 zł (31,43 zł) +10szt 19,87 zł (24,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Masa [kg]		0.045	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 140÷160 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-160-097-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 25,95 zł (31,92 zł) +10szt 20,18 zł (24,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-215-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 110,17 zł (135,51 zł) +10szt 85,69 zł (105,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.066	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 1 segment	
Opaska 205÷225 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-225-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 73,19 zł (90,02 zł) +5szt 60,46 zł (74,37 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	205		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 1 segment		
Opaska 215+235 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-235-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,52 zł (91,66 zł) +5szt 61,56 zł (75,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 1 segment		
Opaska 225+245 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-245-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,72 zł (93,14 zł) +5szt 62,55 zł (76,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 1 segment		
Opaska 235+255 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-255-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,92 zł (94,61 zł) +5szt 63,54 zł (78,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 1 segment		

Opaska 225+265 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-265-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,32 zł (97,56 zł) +5szt 65,52 zł (80,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 235+275 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-275-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,72 zł (100,52 zł) +5szt 67,51 zł (83,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 245+285 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-285-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,12 zł (103,47 zł) +5szt 69,49 zł (85,47 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 255+295 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-295-126-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,00 zł (31,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 275+315 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-315-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,18 zł (112,15 zł) +5szt 75,32 zł (92,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	315		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 295+335 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-335-126-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,00 zł (43,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	335		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 325+365 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-365-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,05 zł (126,75 zł) +5szt 85,13 zł (104,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	325		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 355+415 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-415-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,25 zł (123,31 zł) +5szt 82,81 zł (101,86 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		415	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		355	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 375+435 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-435-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 105,05 zł (129,21 zł) +5szt 86,78 zł (106,74 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		435	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		375	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 405+465 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-465-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 116,91 zł (143,80 zł) +5szt 96,58 zł (118,79 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		465	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		405	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 455+515 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-515-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 128,91 zł (158,56 zł) +5szt 106,49 zł (130,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		515	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		455	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 535+615 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-615-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 152,77 zł (187,91 zł) +5szt 126,20 zł (155,23 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	615		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	535		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty		
Opaska 635÷715 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-715-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,50 zł (217,10 zł) +5szt 145,80 zł (179,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	715		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	635		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty		
Opaska 735÷815 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-815-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,76 zł (234,63 zł) +5szt 157,59 zł (193,84 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	815		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	735		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty		
Opaska 835÷915 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5 Indeks: CL-OML-915-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 204,76 zł (251,85 zł) +5szt 169,15 zł (208,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835		
Masa [kg]	0		

Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty	
Opaska 25÷40 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-040-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,69 zł (22,99 zł) +20szt 14,54 zł (17,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 32÷50 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-050-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,30 zł (23,74 zł) +20szt 15,01 zł (18,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 40÷60 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-060-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,16 zł (24,80 zł) +20szt 15,68 zł (19,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 50÷70 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-070-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,08 zł (25,93 zł) +20szt 16,39 zł (20,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		0	

Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 60÷80 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-080-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,87 zł (28,13 zł) +20szt 17,79 zł (21,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 70÷90 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-090-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,74 zł (29,20 zł) +20szt 18,46 zł (22,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 80÷100 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-100-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,65 zł (30,32 zł) +20szt 19,17 zł (23,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 90÷110 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-110-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,21 zł (17,48 zł) +20szt 11,05 zł (13,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	

Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 100+120 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-120-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,37 zł (32,44 zł) +20szt 20,51 zł (25,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 110+130 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-130-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,59 zł (33,94 zł) +10szt 21,46 zł (26,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 120+140 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-140-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,35 zł (34,87 zł) +10szt 22,05 zł (27,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 130+150 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-150-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,39 zł (36,15 zł) +10szt 22,86 zł (28,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	

Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 140+160 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-160-127-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,69 zł (7,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0.0515		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 150+170 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-170-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,08 zł (38,23 zł) +10szt 24,17 zł (29,73 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 160+180 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-180-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,77 zł (39,08 zł) +10szt 24,71 zł (30,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 170+190 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-190-127-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,63 zł (6,92 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		190	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Masa [kg]		0.0577	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 180÷200 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5 Indeks: CL-OML-200-127-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 34,58 zł (42,53 zł) +10szt 26,89 zł (33,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-215-128-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 110,17 zł (135,51 zł) +10szt 85,69 zł (105,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.056	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 1 segment	
Opaska 205÷225 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-225-128-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 73,19 zł (90,02 zł) +5szt 60,46 zł (74,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		205	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 1 segment	

Opaska 215+235 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-235-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,52 zł (91,66 zł) +5szt 61,56 zł (75,72 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 1 segment		
Opaska 225+245 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-245-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,72 zł (93,14 zł) +5szt 62,55 zł (76,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 1 segment		
Opaska 235+255 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-255-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,92 zł (94,61 zł) +5szt 63,54 zł (78,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 1 segment		
Opaska 225+265 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-265-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,32 zł (97,56 zł) +5szt 65,52 zł (80,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 235+275 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-275-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,72 zł (100,52 zł) +5szt 67,51 zł (83,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 245+285 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-285-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,12 zł (103,47 zł) +5szt 69,49 zł (85,47 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 255+295 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-295-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,52 zł (106,42 zł) +5szt 71,47 zł (87,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 275+315 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-315-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,18 zł (112,15 zł) +5szt 75,32 zł (92,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		315	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		275	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty	
Opaska 295+335 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-335-128-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 95,98 zł (118,06 zł) +5szt 79,29 zł (97,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		335	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty	
Opaska 325+365 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-365-128-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 103,05 zł (126,75 zł) +5szt 85,13 zł (104,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		365	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		325	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty	
Opaska 355+415 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-415-128-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 100,25 zł (123,31 zł) +5szt 82,81 zł (101,86 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		415	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		355	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty	
Opaska 375+435 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-435-128-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 105,05 zł (129,21 zł) +5szt 86,78 zł (106,74 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	435		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	375		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty		
Opaska 405+465 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-465-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,91 zł (143,80 zł) +5szt 96,58 zł (118,79 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	465		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	405		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty		
Opaska 455+515 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-515-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 128,91 zł (158,56 zł) +5szt 106,49 zł (130,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	515		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	455		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty		
Opaska 535+615 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-615-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,77 zł (187,91 zł) +5szt 126,20 zł (155,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	615		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	535		
Masa [kg]	0		

Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	
Opaska 635+715 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-715-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,50 zł (217,10 zł) +5szt 145,80 zł (179,33 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		715	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		635	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	
Opaska 735+815 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-815-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,76 zł (234,63 zł) +5szt 157,59 zł (193,84 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		815	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		735	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	
Opaska 835+915 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5 Indeks: CL-OML-915-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 204,76 zł (251,85 zł) +5szt 169,15 zł (208,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		915	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		835	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	