



Opaska mostkowa BC lewoskrętna do węży wzmocnionych spiralą, stal AISI 430

Opaska ślimakowa mostkowa lewoskrętna o szerokości taśmy 9 i 12 mm przeznaczona do szybkiego i łatwego wielokrotnego mocowania węży wzmocnionych spiralą stalową, np. węże wentylacyjne. Zadaniem mostka jest objęcie drutu spirali i zapewnienie dokładnego przylegania opaski do węży. Zastosowanie mostka w opasce zapewnia szczelne i nieuszkodzające węży połączenie. Opaska lewoskrętna OML przeznaczona jest do montażu węży typu CLIP (węże tego typu wykonane są z impregnowanej tkaniny, a spirala zwinięta w lewo wykonana jest z blachy i drutu stalowego) np: KEVLAR SI CL, SILICON CL, TEFLON CL, GRIPFLEX. Unikalny mechanizm ślimakowy opaski w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk bez uszkodzenia powierzchni węży. Ilość segmentów zależna od średnicy minimalnej / maksymalnej opaski. Materiał: stal AISI 430 (śruba ze stali ocynkowanej).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska 25÷40 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-040-097-W2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 8,93 zł (10,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.0183		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 32÷50 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-050-097-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,00 zł (15,99 zł) +20szt 10,11 zł (12,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węży (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 40÷60 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-060-097-W2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 13,26 zł (16,31 zł) +20szt 10,31 zł (12,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Masa [kg]	0.023		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 50÷70 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-070-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,42 zł (12,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Masa [kg]	0.024		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 60÷80 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-080-097-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,28 zł (17,56 zł) +20szt 11,11 zł (13,67 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 70÷90 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-090-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,86 zł (18,28 zł) +20szt 11,56 zł (14,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Masa [kg]	0.027		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 80÷100 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-100-097-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,12 zł (18,60 zł) +20szt 11,76 zł (14,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Masa [kg]	0.029		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 90÷110 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-110-097-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,97 zł (19,64 zł) +20szt 12,42 zł (15,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Masa [kg]	0.031		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 100÷120 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-120-097-W2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 16,54 zł (20,34 zł) +20szt 12,87 zł (15,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Masa [kg]	0.032		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 110÷130 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-130-097-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,85 zł (20,73 zł) +10szt 13,11 zł (16,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Masa [kg]	0.033		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 120÷140 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-140-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,70 zł (21,77 zł) +10szt 13,76 zł (16,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Masa [kg]		0.034	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 130÷150 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-150-097-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 18,27 zł (22,47 zł) +10szt 14,21 zł (17,48 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Masa [kg]		0.04	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 140÷160 mm lewa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-160-097-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 19,12 zł (23,52 zł) +10szt 14,87 zł (18,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Masa [kg]		0.05	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-215-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 68,23 zł (83,92 zł) +10szt 53,07 zł (65,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.057	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 1 segment	
Opaska 205÷225 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-225-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 45,46 zł (55,92 zł) +5szt 37,55 zł (46,19 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		205	
Masa [kg]		0.058	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 1 segment	
Opaska 215+235 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-235-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 47,59 zł (58,54 zł) +5szt 39,31 zł (48,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 1 segment	
Opaska 225+245 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-245-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 49,86 zł (61,33 zł) +5szt 41,19 zł (50,66 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		245	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 1 segment	
Opaska 235+255 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-255-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 52,39 zł (64,44 zł) +5szt 43,28 zł (53,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		255	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 1 segment	

Opaska 225+265 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-265-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,59 zł (65,92 zł) +5szt 44,27 zł (54,45 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 235+275 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-275-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,66 zł (67,23 zł) +5szt 45,15 zł (55,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 245+285 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-285-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,99 zł (68,87 zł) +5szt 46,25 zł (56,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 255+295 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-295-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,19 zł (70,34 zł) +5szt 47,24 zł (58,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 275+315 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-315-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,46 zł (73,14 zł) +5szt 49,12 zł (60,42 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	315		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 295+335 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-335-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,85 zł (76,08 zł) +5szt 51,10 zł (62,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	335		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 325+365 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-365-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,45 zł (80,50 zł) +5szt 54,07 zł (66,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	325		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 2 segmenty		
Opaska 355+415 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-415-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,12 zł (86,25 zł) +5szt 57,93 zł (71,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		415	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		355	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 375+435 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-435-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 73,72 zł (90,68 zł) +5szt 60,90 zł (74,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		435	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		375	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 405+465 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-465-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 77,72 zł (95,60 zł) +5szt 64,20 zł (78,97 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		465	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		405	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 455+515 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-515-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 85,45 zł (105,10 zł) +5szt 70,59 zł (86,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		515	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		455	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 3 segmenty	
Opaska 535+615 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-615-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 99,71 zł (122,64 zł) +5szt 82,37 zł (101,32 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	615		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	535		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty		
Opaska 635+715 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-715-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,51 zł (135,93 zł) +5szt 91,29 zł (112,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	715		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	635		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty		
Opaska 735+815 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-815-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,57 zł (179,05 zł) +5szt 120,26 zł (147,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	815		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	735		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty		
Opaska 835+915 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OML-915-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,24 zł (162,66 zł) +5szt 109,24 zł (134,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835		
Masa [kg]	0		

Uwagi		szerokość mostka 6 mm; 4 segmenty	
Opaska 25÷40 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-040-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,29 zł (26,19 zł) +20szt 16,56 zł (20,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		25	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 32÷50 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-050-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,95 zł (27,00 zł) +20szt 17,08 zł (21,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 40÷60 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-060-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,44 zł (27,60 zł) +20szt 17,45 zł (21,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 50÷70 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-070-127-W2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 17,87 zł (21,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		0.0292	

Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 60÷80 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-080-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,46 zł (28,86 zł) +20szt 18,25 zł (22,45 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 70÷90 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-090-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,91 zł (29,41 zł) +20szt 18,59 zł (22,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Masa [kg]		0.028	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 80÷100 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-100-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,75 zł (30,44 zł) +20szt 19,25 zł (23,68 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Masa [kg]		0.03	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 90÷110 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-110-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,50 zł (31,37 zł) +20szt 19,84 zł (24,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	

Masa [kg]		0.033	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 100+120 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-120-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,03 zł (32,02 zł) +20szt 20,25 zł (24,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Masa [kg]		0.033	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 110+130 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-130-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,52 zł (32,62 zł) +10szt 20,63 zł (25,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 120+140 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-140-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,28 zł (33,55 zł) +10szt 21,22 zł (26,10 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Masa [kg]		0.035	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 130+150 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-150-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,90 zł (34,32 zł) +10szt 21,70 zł (26,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	

Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 140÷160 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-160-127-W2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 28,52 zł (35,08 zł) +10szt 22,18 zł (27,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0.051		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 150÷170 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-170-127-W2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 29,09 zł (35,78 zł) +10szt 22,63 zł (27,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Masa [kg]	0.053		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 160÷180 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-180-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,27 zł (24,93 zł) +10szt 15,76 zł (19,38 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	180		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Masa [kg]	0.054		
Uwagi	szerokość mostka 7 mm; 1 segment		
Opaska 170÷190 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-190-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,43 zł (37,43 zł) +10szt 23,66 zł (29,10 zł)
Dane techniczne			

Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		190	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Masa [kg]		0.055	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 180÷200 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OML-200-127-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 31,22 zł (38,40 zł) +10szt 24,29 zł (29,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Masa [kg]		0.056	
Uwagi		szerokość mostka 7 mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-215-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 68,23 zł (83,92 zł) +10szt 53,07 zł (65,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.058	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 1 segment	
Opaska 205÷225 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-225-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 45,46 zł (55,92 zł) +5szt 37,55 zł (46,19 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		205	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 1 segment	

Opaska 215+235 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-235-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,59 zł (58,54 zł) +5szt 39,31 zł (48,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Masa [kg]	0.057		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 1 segment		
Opaska 225+245 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-245-128-W2	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,73 zł (19,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0.058		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 1 segment		
Opaska 235+255 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-255-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,39 zł (64,44 zł) +5szt 43,28 zł (53,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 1 segment		
Opaska 225+265 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-265-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,59 zł (65,92 zł) +5szt 44,27 zł (54,45 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 235+275 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-275-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,66 zł (67,23 zł) +5szt 45,15 zł (55,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 245+285 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-285-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,99 zł (68,87 zł) +5szt 46,25 zł (56,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 255+295 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-295-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,19 zł (70,34 zł) +5szt 47,24 zł (58,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty		
Opaska 275+315 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-315-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,46 zł (73,14 zł) +5szt 49,12 zł (60,42 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		315	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		275	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty	
Opaska 295+335 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-335-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 61,85 zł (76,08 zł) +5szt 51,10 zł (62,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		335	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty	
Opaska 325+365 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-365-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 65,45 zł (80,50 zł) +5szt 54,07 zł (66,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		365	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		325	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 2 segmenty	
Opaska 355+415 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-415-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 70,12 zł (86,25 zł) +5szt 57,93 zł (71,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		415	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		355	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty	
Opaska 375+435 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-435-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 73,72 zł (90,68 zł) +5szt 60,90 zł (74,91 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	435		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	375		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty		
Opaska 405+465 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-465-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,72 zł (95,60 zł) +5szt 64,20 zł (78,97 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	465		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	405		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty		
Opaska 455+515 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-515-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,45 zł (105,10 zł) +5szt 70,59 zł (86,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	515		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	455		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8 mm; 3 segmenty		
Opaska 535+615 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-615-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,71 zł (122,64 zł) +5szt 82,37 zł (101,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	615		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	535		
Masa [kg]	0		

Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	
Opaska 635+715 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-715-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,51 zł (135,93 zł) +5szt 91,29 zł (112,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		715	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		635	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	
Opaska 735+815 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-815-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,57 zł (179,05 zł) +5szt 120,26 zł (147,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		815	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		735	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	
Opaska 835+915 mm lewa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OML-915-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,24 zł (162,66 zł) +5szt 109,24 zł (134,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		915	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		835	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8 mm; 4 segmenty	