



Opaska mostkowa BC prawoskrętna do węży wzmacnianych spiralą, stal AISI 304

Opaska ślimakowa mostkowa prawoskrętna o szerokości taśmy 9 i 12 mm przeznaczona do szybkiego i łatwego wielokrotnego mocowania węży wzmacnianych spiralą stalową, np. węże wentylacyjne. Zadaniem mostka jest objęcie drutu spirali i zapewnienie dokładnego przylegania opaski do węża. Zastosowanie mostka w opasce zapewnia szczelne i nieuszkodzające węża połączenie. Opaska prawoskrętna OMP przeznaczona jest do montażu typowych spiralnych węży odciągowych ze spiralą z drutu zwinętej w prawo np. P1PU, P2PU, P3PU, P7PU, SMARTFLEX. Unikalny mechanizm ślimakowy opaski w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk bez uszkodzenia powierzchni węża. Ilość segmentów zależna od średnicy minimalnej / maksymalnej opaski. Materiał: stal AISI 304.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska 25+40 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-040-097-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,43 zł (20,21 zł) +20szt 14,08 zł (17,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 32+50 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-050-097-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,56 zł (21,60 zł) +20szt 15,05 zł (18,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.021		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 40+60 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-060-097-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,06 zł (22,21 zł) +20szt 15,48 zł (19,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0.023	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-070-097-W4		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 18,58 zł (22,85 zł) +20szt 15,92 zł (19,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		0.024	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-080-097-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 17,21 zł (21,17 zł) +20szt 14,75 zł (18,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Masa [kg]		0.026	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-090-097-W4		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 17,89 zł (22,00 zł) +20szt 15,34 zł (18,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Masa [kg]		0.027	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	

Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-100-097-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,40 zł (22,63 zł) +20szt 15,77 zł (19,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Masa [kg]	0.029		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-110-097-W4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,89 zł (23,23 zł) +20szt 16,19 zł (19,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Masa [kg]	0.034		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-120-097-W4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,12 zł (28,44 zł) +20szt 19,81 zł (24,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Masa [kg]	0.0315		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-130-097-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,34 zł (23,79 zł) +20szt 16,58 zł (20,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-140-097-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,94 zł (25,76 zł) +20szt 17,94 zł (22,07 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Masa [kg]		0.0175	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-150-097-W4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,44 zł (30,06 zł) +20szt 20,95 zł (25,77 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Masa [kg]		0.0407	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-160-097-W4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,63 zł (29,06 zł) +20szt 20,25 zł (24,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Masa [kg]		0.038	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-215-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,23 zł (82,69 zł) +20szt 53,79 zł (66,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.056	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 205÷225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-225-126-W4		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 69,99 zł (86,09 zł) +20szt 55,99 zł (68,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		205	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 215÷235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-235-126-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 71,29 zł (87,69 zł) +20szt 57,03 zł (70,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 225÷245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-245-126-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 72,45 zł (89,11 zł) +20szt 57,96 zł (71,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		245	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 235÷255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-255-126-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 73,61 zł (90,54 zł) +20szt 58,89 zł (72,43 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0.067		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 1 segment		
Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-265-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,93 zł (93,39 zł) +20szt 60,74 zł (74,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-275-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,10 zł (96,06 zł) +20szt 62,48 zł (76,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-285-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,42 zł (98,92 zł) +20szt 64,34 zł (79,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0		

Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-295-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,74 zł (101,77 zł) +20szt 66,19 zł (81,41 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		255	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-315-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,23 zł (107,29 zł) +20szt 69,78 zł (85,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		315	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		275	
Masa [kg]		0.087	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-335-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,72 zł (112,82 zł) +20szt 73,38 zł (90,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		335	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-365-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,68 zł (121,38 zł) +20szt 78,94 zł (97,10 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	325		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-415-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,96 zł(134,02 zł) +20szt 87,17 zł(107,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	415		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	355		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-435-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,18 zł(140,44 zł) +20szt 91,34 zł(112,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	435		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	375		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-465-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,08 zł(156,31 zł) +20szt 101,66 zł(125,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	465		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	405		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-515-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,12 zł(172,35 zł) +20szt 112,09 zł(137,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		515	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		455	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 3 segmenty	
Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-615-126-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 166,06 zł(204,25 zł) +20szt 132,84 zł(163,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		615	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		535	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 4 segmenty	
Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-715-126-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 191,85 zł(235,98 zł) +20szt 153,48 zł(188,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		715	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		635	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 4 segmenty	
Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-815-126-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 207,35 zł(255,04 zł) +20szt 165,88 zł(204,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		815	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		735	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 4 segmenty	

Opaska 835+915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W4 Indeks: CL-OMP-915-126-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 222,57 zł(273,76 zł) +20szt 178,05 zł(219,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		
Opaska 25+40 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-040-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,73 zł(21,81 zł) +20szt 15,20 zł(18,70 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.023		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 32+50 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-050-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,42 zł(22,66 zł) +20szt 15,79 zł(19,42 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.025		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 40+60 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-060-127-W4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,14 zł(16,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-070-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,30 zł (18,82 zł) +20szt 13,11 zł (16,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-080-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,92 zł (26,96 zł) +20szt 18,79 zł (23,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Masa [kg]	0.036		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-090-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,66 zł (27,87 zł) +20szt 19,42 zł (23,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Masa [kg]	0.038		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-100-127-W4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,71 zł (27,93 zł) +20szt 19,46 zł (23,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Masa [kg]		0.039	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-110-127-W4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,27 zł (29,85 zł) +20szt 20,80 zł (25,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Masa [kg]		0.042	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-120-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,27 zł (29,85 zł) +20szt 20,80 zł (25,58 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Masa [kg]		0.045	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-130-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,60 zł (31,49 zł) +20szt 21,94 zł (26,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0.047	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-140-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,04 zł (32,03 zł) +20szt 22,32 zł (27,45 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Masa [kg]	0.048		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-150-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,56 zł (33,90 zł) +20szt 23,62 zł (29,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0.051		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-160-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,27 zł (34,77 zł) +20szt 24,24 zł (29,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0.051		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 150÷170 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-170-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,06 zł (35,74 zł) +20szt 24,91 zł (30,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Masa [kg]	0.053		

Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 160÷180 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-180-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,60 zł (36,41 zł) +20szt 25,37 zł (31,21 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Masa [kg]		0.055	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 170÷190 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-190-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,36 zł (36,11 zł) +20szt 25,17 zł (30,96 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		190	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Masa [kg]		0.059	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 180÷200 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W4 Indeks: CL-OMP-200-127-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,12 zł (40,74 zł) +20szt 28,39 zł (34,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Masa [kg]		0.061	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-215-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,23 zł (82,69 zł) +20szt 53,79 zł (66,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	195		
Masa [kg]	0.057		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
Opaska 205÷225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-225-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,99 zł (86,09 zł) +20szt 55,99 zł (68,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	205		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
Opaska 215÷235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-235-128-W4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 71,29 zł (87,69 zł) +20szt 57,03 zł (70,15 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Masa [kg]	0.0588		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
Opaska 225÷245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-245-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,45 zł (89,11 zł) +20szt 57,96 zł (71,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
Opaska 235÷255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-255-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,61 zł (90,54 zł) +20szt 58,89 zł (72,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-265-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,93 zł (93,39 zł) +20szt 60,74 zł (74,71 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0.07		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-275-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,10 zł (96,06 zł) +20szt 62,48 zł (76,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-285-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,42 zł (98,92 zł) +20szt 64,34 zł (79,14 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		

Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-295-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,74 zł (101,77 zł) +20szt 66,19 zł (81,41 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-315-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,23 zł (107,29 zł) +20szt 69,78 zł (85,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	315		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-335-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,72 zł (112,82 zł) +20szt 73,38 zł (90,26 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	335		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Masa [kg]	0.085		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-365-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 98,68 zł (121,38 zł) +20szt 78,94 zł (97,10 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	325		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-415-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,96 zł(134,02 zł) +20szt 87,17 zł(107,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	415		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	355		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 3 segmenty		
Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-435-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,18 zł(140,44 zł) +20szt 91,34 zł(112,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	435		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	375		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 3 segmenty		
Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-465-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,08 zł(156,31 zł) +20szt 101,66 zł(125,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	465		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	405		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 3 segmenty		
Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-515-128-W4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,12 zł(172,35 zł) +20szt 112,09 zł(137,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		515	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		455	
Masa [kg]		0.141	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 3 segmenty	
Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-615-128-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 166,06 zł(204,25 zł) +20szt 132,84 zł(163,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		615	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		535	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-715-128-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 191,85 zł(235,98 zł) +20szt 153,48 zł(188,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		715	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		635	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-815-128-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 207,35 zł(255,04 zł) +20szt 165,88 zł(204,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		815	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		735	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
Opaska 835÷915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W4 Indeks: CL-OMP-915-128-W4		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 222,57 zł(273,76 zł) +20szt 178,05 zł(219,00 zł)

Dane techniczne	
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 304
Szerokość taśmy [mm]	12
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835
Masa [kg]	0
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 4 segmenty