



## Opaska mostkowa BC prawoskrętna do węży wzmocnianych spiralą, stal AISI 316

Opaska ślimakowa mostkowa prawoskrętna o szerokości taśmy 9 i 12 mm przeznaczona do szybkiego i łatwego wielokrotnego mocowania węży wzmocnianych spiralą stalową, np. węże wentylacyjne. Zadaniem mostka jest objęcie drutu spirali i zapewnienie dokładnego przylegania opaski do węża. Zastosowanie mostka w opasce zapewnia szczelne i nieuszkodzające węża połączenie. Opaska prawoskrętna OMP przeznaczona jest do montażu typowych spiralnych węży odciągowych ze spiralą z drutu zwiniętą w prawo np. P1PU, P2PU, P3PU, P7PU, SMARTFLEX. Unikalny mechanizm ślimakowy opaski w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk bez uszkodzenia powierzchni węża. Ilość segmentów zależna od średnicy minimalnej / maksymalnej opaski. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Opaska 25+40 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-040-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,82 zł (24,38 zł) +20szt 16,99 zł (20,90 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 32+50 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-050-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,52 zł (25,24 zł) +20szt 17,59 zł (21,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.021		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 40+60 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-060-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,22 zł (26,10 zł) +20szt 18,19 zł (22,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

	Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
	Rodzaj materiału	AISI 316		
	Szerokość taśmy [mm]	9		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
	Masa [kg]	0.023		
	Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-070-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +20szt 18,88 zł (23,22 zł)	
Dane techniczne				
	Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
	Rodzaj materiału	AISI 316		
	Szerokość taśmy [mm]	9		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
	Masa [kg]	0.026		
	Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-080-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,87 zł (25,67 zł) +20szt 17,88 zł (21,99 zł)	
Dane techniczne				
	Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
	Rodzaj materiału	AISI 316		
	Szerokość taśmy [mm]	9		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
	Masa [kg]	0.026		
	Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-090-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,73 zł (26,73 zł) +20szt 18,63 zł (22,91 zł)	
Dane techniczne				
	Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
	Rodzaj materiału	AISI 316		
	Szerokość taśmy [mm]	9		
	Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
	Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
	Masa [kg]	0.028		
	Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		

<b>Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-100-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,12 zł (27,21 zł) +20szt 18,96 zł (23,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Masa [kg]	0.03		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-110-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,59 zł (27,79 zł) +20szt 19,36 zł (23,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Masa [kg]	0.04		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-120-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,94 zł (30,68 zł) +20szt 21,37 zł (26,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Masa [kg]	0.0325		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-130-097-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 27,98 zł (34,42 zł) +20szt 23,98 zł (29,50 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Masa [kg]	0.037		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-140-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,13 zł (32,14 zł) +20szt 22,40 zł (27,55 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Masa [kg]	0.036		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-150-097-W5	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,80 zł (36,65 zł) +20szt 25,55 zł (31,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0.039		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-160-097-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,27 zł (37,23 zł) +20szt 25,95 zł (31,92 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-215-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,51 zł (94,11 zł) +20szt 61,21 zł (75,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.05	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
<b>Opaska 205÷225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-225-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,55 zł (97,85 zł) +20szt 63,64 zł (78,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		205	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
<b>Opaska 215÷235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-235-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,00 zł (99,63 zł) +20szt 64,80 zł (79,70 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Masa [kg]		0.07	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
<b>Opaska 225÷245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-245-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,30 zł (101,23 zł) +20szt 65,84 zł (80,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		245	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
<b>Opaska 235÷255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-255-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,61 zł (102,84 zł) +20szt 66,89 zł (82,27 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 1 segment		
<b>Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-265-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,22 zł (106,05 zł) +20szt 68,97 zł (84,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0.11		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-275-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,82 zł (109,25 zł) +20szt 71,06 zł (87,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-285-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,43 zł (112,46 zł) +20szt 73,15 zł (89,97 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0.095		

		Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
<b>Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-295-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,04 zł (115,67 zł) +20szt 75,23 zł (92,53 zł)	
Dane techniczne					
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna			
Rodzaj materiału		AISI 316			
Szerokość taśmy [mm]		12			
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295			
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		255			
Masa [kg]		0			
		Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
<b>Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-315-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,11 zł (121,91 zł) +20szt 79,29 zł (97,53 zł)	
Dane techniczne					
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna			
Rodzaj materiału		AISI 316			
Szerokość taśmy [mm]		12			
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		315			
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		275			
Masa [kg]		0.08			
		Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
<b>Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-335-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,33 zł (128,33 zł) +20szt 83,46 zł (102,66 zł)	
Dane techniczne					
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna			
Rodzaj materiału		AISI 316			
Szerokość taśmy [mm]		12			
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		335			
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295			
Masa [kg]		0.1			
		Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
<b>Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-365-126-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,01 zł (137,77 zł) +20szt 89,61 zł (110,22 zł)	
Dane techniczne					
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna			
Rodzaj materiału		AISI 316			
Szerokość taśmy [mm]		12			

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	325		
Masa [kg]	0.11		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-415-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,96 zł(134,02 zł) +20szt 87,17 zł(107,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	415		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	355		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
<b>Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-435-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,18 zł(140,44 zł) +20szt 91,34 zł(112,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	435		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	375		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
<b>Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-465-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,08 zł(156,31 zł) +20szt 101,66 zł(125,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	465		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	405		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
<b>Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-515-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,12 zł(172,35 zł) +20szt 112,09 zł(137,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		



Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	515		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	455		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
<b>Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-615-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,06 zł(204,25 zł) +20szt 132,84 zł(163,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	615		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	535		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		
<b>Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-715-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 191,85 zł(235,98 zł) +20szt 153,48 zł(188,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	715		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	635		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		
<b>Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-815-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 207,35 zł(255,04 zł) +20szt 165,88 zł(204,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	815		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	735		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		

<b>Opaska 835+915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-915-126-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 222,57 zł(273,76 zł) +20szt 178,05 zł(219,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		
<b>Opaska 25+40 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-040-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,80 zł(26,81 zł) +20szt 18,69 zł(22,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.023		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 32+50 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-050-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,85 zł(26,88 zł) +20szt 18,73 zł(23,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.025		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 40+60 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-060-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,75 zł(29,21 zł) +20szt 20,36 zł(25,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-070-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,93 zł (29,43 zł) +20szt 20,51 zł (25,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-080-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,69 zł (32,83 zł) +20szt 22,87 zł (28,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		
Masa [kg]	0.027		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-090-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,69 zł (34,06 zł) +20szt 23,74 zł (29,20 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Masa [kg]	0.029		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-100-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,05 zł (34,50 zł) +20szt 24,04 zł (29,57 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Masa [kg]		0.04	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-110-127-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 29,80 zł (36,65 zł)
	W oddziałach		+20szt 25,55 zł (31,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Masa [kg]		0.041	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-120-127-W5	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,76 zł (37,83 zł)
	W oddziałach		+20szt 26,37 zł (32,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Masa [kg]		0.04	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-130-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,19 zł (39,59 zł)
			+20szt 27,59 zł (33,94 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0.044	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-140-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,37 zł (39,82 zł)
			+20szt 27,75 zł (34,13 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Masa [kg]	0.05		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-150-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,58 zł (41,30 zł) +20szt 28,78 zł (35,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-160-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,20 zł (43,30 zł) +20szt 30,17 zł (37,11 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0.051		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
<b>Opaska 150÷170 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-170-127-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,26 zł (44,60 zł) +20szt 31,08 zł (38,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Masa [kg]	0.053		

		Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 160÷180 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-180-127-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,46 zł (44,85 zł) +20szt 31,25 zł (38,44 zł)	
Dane techniczne					
		Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
		Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
		Rodzaj materiału		AISI 316	
		Szerokość taśmy [mm]		12	
		Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
		Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
		Masa [kg]		0	
		Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 170÷190 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-190-127-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,43 zł (46,04 zł) +20szt 32,08 zł (39,46 zł)	
Dane techniczne					
		Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
		Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
		Rodzaj materiału		AISI 316	
		Szerokość taśmy [mm]		12	
		Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		190	
		Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
		Masa [kg]		0	
		Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 180÷200 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-200-127-W5		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,34 zł (49,62 zł) +20szt 34,58 zł (42,53 zł)	
Dane techniczne					
		Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
		Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
		Rodzaj materiału		AISI 316	
		Szerokość taśmy [mm]		12	
		Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
		Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
		Masa [kg]		0.059	
		Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
<b>Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-215-128-W5		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,51 zł (94,11 zł) +20szt 61,21 zł (75,29 zł)	
Dane techniczne					
		Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
		Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
		Rodzaj materiału		AISI 316	
		Szerokość taśmy [mm]		12	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	195		
Masa [kg]	0.056		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
<b>Opaska 205+225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-225-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,55 zł (97,85 zł) +20szt 63,64 zł (78,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	205		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
<b>Opaska 215+235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-235-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 81,00 zł (99,63 zł) +20szt 64,80 zł (79,70 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
<b>Opaska 225+245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-245-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,30 zł (101,23 zł) +20szt 65,84 zł (80,98 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
<b>Opaska 235+255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-255-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,61 zł (102,84 zł) +20szt 66,89 zł (82,27 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 1 segment		
<b>Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-265-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,22 zł (106,05 zł) +20szt 68,97 zł (84,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-275-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,82 zł (109,25 zł) +20szt 71,06 zł (87,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0.125		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-285-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,43 zł (112,46 zł) +20szt 73,15 zł (89,97 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		



<b>Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-295-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,04 zł(115,67 zł) +20szt 75,23 zł(92,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-315-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,11 zł(121,91 zł) +20szt 79,29 zł(97,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	315		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-335-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,33 zł(128,33 zł) +20szt 83,46 zł(102,66 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	335		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Masa [kg]	0.09		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
<b>Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-365-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,01 zł(137,77 zł) +20szt 89,61 zł(110,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		325	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 2 segmenty	
<b>Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-415-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,96 zł(134,02 zł) +20szt 87,17 zł(107,22 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		415	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		355	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 3 segmenty	
<b>Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-435-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 114,18 zł(140,44 zł) +20szt 91,34 zł(112,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		435	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		375	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 3 segmenty	
<b>Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-465-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,08 zł(156,31 zł) +20szt 101,66 zł(125,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		465	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		405	
Masa [kg]		0.15	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 3 segmenty	
<b>Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-515-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,12 zł(172,35 zł) +20szt 112,09 zł(137,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		515	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		455	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 3 segmenty	
<b>Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-615-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,06 zł(204,25 zł) +20szt 132,84 zł(163,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		615	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		535	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
<b>Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-715-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 191,85 zł(235,98 zł) +20szt 153,48 zł(188,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		715	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		635	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
<b>Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-815-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 207,35 zł(255,04 zł) +20szt 165,88 zł(204,03 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		815	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		735	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
<b>Opaska 835÷915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W5</b> Indeks: CL-OMP-915-128-W5	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 222,57 zł(273,76 zł) +20szt 178,05 zł(219,00 zł)

Dane techniczne	
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316
Szerokość taśmy [mm]	12
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835
Masa [kg]	0
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 4 segmenty