



Opaska mostkowa BC prawoskrętna do węży wzmacnianych spiralą, stal AISI 430

Opaska ślimakowa mostkowa prawoskrętna o szerokości taśmy 9 i 12 mm przeznaczona do szybkiego i łatwego wielokrotnego mocowania węży wzmacnianych spiralą stalową, np. węże wentylacyjne. Zadaniem mostka jest objęcie drutu spirali i zapewnienie dokładnego przylegania opaski do węża. Zastosowanie mostka w opasce zapewnia szczelne i nieuszkodzające węża połączenie. Opaska prawoskrętna OMP przeznaczona jest do montażu typowych spiralnych węży odciągowych ze spiralą z drutu zwinętej w prawo np. P1PU, P2PU, P3PU, P7PU, SMARTFLEX. Unikalny mechanizm ślimakowy opaski w zwartej obudowie oraz wytłaczany na zimno gwint w taśmie, gładkiej od wewnątrz zapewniają pewny wielokrotny zacisk bez uszkodzenia powierzchni węża. Ilość segmentów zależna od średnicy minimalnej / maksymalnej opaski. Materiał: stal AISI 430 (śruba ze stali ocynkowanej).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska 25+40 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-040-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,40 zł (16,48 zł) +20szt 11,49 zł (14,13 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.02		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 32+50 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-050-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,16 zł (18,65 zł) +20szt 13,00 zł (15,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.021		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 40+60 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-060-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,47 zł (19,03 zł) +20szt 13,26 zł (16,31 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0.023	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-070-097-W2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 15,63 zł (19,22 zł) +20szt 13,39 zł (16,47 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		0.026	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-080-097-W2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 16,66 zł (20,49 zł) +20szt 14,28 zł (17,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Masa [kg]		0.028	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-090-097-W2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 17,33 zł (21,32 zł) +20szt 14,86 zł (18,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Masa [kg]		0.029	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	

Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-100-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,64 zł (21,70 zł) +20szt 15,12 zł (18,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Masa [kg]	0.028		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-110-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,63 zł (22,91 zł) +20szt 15,97 zł (19,64 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Masa [kg]	0.033		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-120-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,30 zł (23,74 zł) +20szt 16,54 zł (20,34 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100		
Masa [kg]	0.044		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-130-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,66 zł (24,18 zł) +20szt 16,85 zł (20,73 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	9		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0.034	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-140-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,65 zł (25,40 zł) +20szt 17,70 zł (21,77 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Masa [kg]		0.035	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-150-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,32 zł (26,22 zł) +20szt 18,27 zł (22,47 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		150	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Masa [kg]		0.036	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 9 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-160-097-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,30 zł (27,43 zł) +20szt 19,12 zł (23,52 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		9	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		140	
Masa [kg]		0.041	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-215-126-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,38 zł (58,28 zł) +20szt 37,91 zł (46,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.057	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 205÷225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-225-126-W2		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 49,41 zł (60,77 zł) +20szt 39,53 zł (48,62 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		205	
Masa [kg]		0.068	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 215÷235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-235-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 51,73 zł (63,63 zł) +20szt 41,38 zł (50,90 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Masa [kg]		0.063	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 225÷245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-245-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 54,19 zł (66,65 zł) +20szt 43,35 zł (53,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		245	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Masa [kg]		0.065	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 1 segment	
Opaska 235÷255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-255-126-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 56,95 zł (70,05 zł) +20szt 45,56 zł (56,04 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0.068		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 1 segment		
Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-265-126-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,25 zł (71,65 zł) +20szt 46,60 zł (57,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225		
Masa [kg]	0.068		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-275-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,41 zł (73,07 zł) +20szt 47,53 zł (58,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	235		
Masa [kg]	0.07		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-285-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,86 zł (74,86 zł) +20szt 48,69 zł (59,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	285		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	245		
Masa [kg]	0.075		

Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-295-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,16 zł (76,46 zł) +20szt 49,73 zł (61,17 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		255	
Masa [kg]		0.08	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-315-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,63 zł (79,49 zł) +20szt 51,70 zł (63,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		315	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		275	
Masa [kg]		0.102	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-335-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,23 zł (82,69 zł) +20szt 53,79 zł (66,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		335	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		295	
Masa [kg]		0.105	
Uwagi		szerokość mostka 6mm; 2 segmenty	
Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-365-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,15 zł (87,51 zł) +20szt 56,92 zł (70,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	325		
Masa [kg]	0.113		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 2 segmenty		
Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-415-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,22 zł (93,75 zł) +20szt 60,97 zł (74,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	415		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	355		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-435-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,13 zł (98,56 zł) +20szt 64,10 zł (78,84 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	435		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	375		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-465-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,48 zł (103,91 zł) +20szt 67,58 zł (83,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	465		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	405		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-515-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,88 zł (114,24 zł) +20szt 74,30 zł (91,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	515		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	455		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 3 segmenty		
Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-615-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,39 zł(133,32 zł) +20szt 86,71 zł(106,65 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	615		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	535		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		
Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-715-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,12 zł(147,75 zł) +20szt 96,10 zł(118,20 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	715		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	635		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		
Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-815-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,23 zł(194,62 zł) +20szt 126,58 zł(155,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	815		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	735		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		

Opaska 835÷915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 6 mm, W2 Indeks: CL-OMP-915-126-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 143,74 zł(176,80 zł) +20szt 114,99 zł(141,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 6mm; 4 segmenty		
Opaska 25÷40 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-040-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,84 zł(30,55 zł) +20szt 21,29 zł(26,19 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.023		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 32÷50 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-050-127-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,61 zł(31,50 zł) +20szt 21,95 zł(27,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Masa [kg]	0.025		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 40÷60 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-060-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,18 zł(32,20 zł) +20szt 22,44 zł(27,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0.028	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 50÷70 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-070-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,80 zł (32,96 zł) +20szt 22,97 zł (28,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Masa [kg]		0.029	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 60÷80 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-080-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,37 zł (33,67 zł) +20szt 23,46 zł (28,86 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		60	
Masa [kg]		0.034	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 70÷90 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-090-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,89 zł (34,30 zł) +20szt 23,91 zł (29,41 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Masa [kg]		0.036	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 80÷100 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-100-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,87 zł (35,51 zł) +20szt 24,75 zł (30,44 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Masa [kg]		0.038	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 90÷110 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-110-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,75 zł (36,59 zł) +20szt 25,50 zł (31,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		90	
Masa [kg]		0.041	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 100÷120 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-120-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,37 zł (37,36 zł) +20szt 26,03 zł (32,02 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		120	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		100	
Masa [kg]		0.042	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 110÷130 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-130-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,94 zł (38,06 zł) +20szt 26,52 zł (32,62 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		110	
Masa [kg]		0.045	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 120÷140 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-140-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,82 zł (39,14 zł) +20szt 27,28 zł (33,55 zł)

Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	120		
Masa [kg]	0.048		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 130÷150 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-150-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,55 zł (40,04 zł) +20szt 27,90 zł (34,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Masa [kg]	0.051		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 140÷160 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-160-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,27 zł (40,92 zł) +20szt 28,52 zł (35,08 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	160		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	140		
Masa [kg]	0.051		
Uwagi	szerokość mostka 7mm; 1 segment		
Opaska 150÷170 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-170-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,94 zł (41,75 zł) +20szt 29,09 zł (35,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Masa [kg]	0.052		

Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 160÷180 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-180-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,72 zł (42,71 zł) +20szt 29,76 zł (36,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		160	
Masa [kg]		0.055	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 170÷190 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-190-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,50 zł (43,67 zł) +20szt 30,43 zł (37,43 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		190	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		170	
Masa [kg]		0.058	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 180÷200 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 7 mm, W2 Indeks: CL-OMP-200-127-W2	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,43 zł (44,81 zł) +20szt 31,22 zł (38,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		200	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		180	
Masa [kg]		0.06	
Uwagi		szerokość mostka 7mm; 1 segment	
Opaska 195÷215 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-215-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,38 zł (58,28 zł) +20szt 37,91 zł (46,63 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	

Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		195	
Masa [kg]		0.058	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 1 segment	
Opaska 205+225 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-225-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,41 zł (60,77 zł) +20szt 39,53 zł (48,62 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		205	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 1 segment	
Opaska 215+235 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-235-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,73 zł (63,63 zł) +20szt 41,38 zł (50,90 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Masa [kg]		0.063	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 1 segment	
Opaska 225+245 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-245-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,19 zł (66,65 zł) +20szt 43,35 zł (53,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		245	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Masa [kg]		0.067	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 1 segment	
Opaska 235+255 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-255-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,95 zł (70,05 zł) +20szt 45,56 zł (56,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	

Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		255	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Masa [kg]		0.068	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 1 segment	
Opaska 225÷265 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-265-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 58,25 zł (71,65 zł) +20szt 46,60 zł (57,32 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		265	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		225	
Masa [kg]		0.07	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 2 segmenty	
Opaska 235÷275 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-275-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 59,41 zł (73,07 zł) +20szt 47,53 zł (58,46 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		275	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		235	
Masa [kg]		0.072	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 2 segmenty	
Opaska 245÷285 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-285-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 60,86 zł (74,86 zł) +20szt 48,69 zł (59,89 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		285	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		245	
Masa [kg]		0.076	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 2 segmenty	

Opaska 255÷295 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-295-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,16 zł (76,46 zł) +20szt 49,73 zł (61,17 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	255		
Masa [kg]	0.085		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 275÷315 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-315-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,63 zł (79,49 zł) +20szt 51,70 zł (63,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	315		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	275		
Masa [kg]	0.085		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 295÷335 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-335-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,23 zł (82,69 zł) +20szt 53,79 zł (66,16 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	335		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	295		
Masa [kg]	0.108		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 325÷365 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-365-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,15 zł (87,51 zł) +20szt 56,92 zł (70,01 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	365		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	325		
Masa [kg]	0.107		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 2 segmenty		
Opaska 355÷415 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-415-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,22 zł (93,75 zł) +20szt 60,97 zł (74,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	415		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	355		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 3 segmenty		
Opaska 375÷435 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-435-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,13 zł (98,56 zł) +20szt 64,10 zł (78,84 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	435		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	375		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 3 segmenty		
Opaska 405÷465 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-465-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,48 zł (103,91 zł) +20szt 67,58 zł (83,12 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 430		
Szerokość taśmy [mm]	12		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	465		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	405		
Masa [kg]	0		
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 3 segmenty		
Opaska 455÷515 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-515-128-W2	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,88 zł (114,24 zł) +20szt 74,30 zł (91,39 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		515	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		455	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 3 segmenty	
Opaska 535÷615 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-615-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 108,39 zł(133,32 zł) +20szt 86,71 zł(106,65 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		615	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		535	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
Opaska 635÷715 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-715-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 120,12 zł(147,75 zł) +20szt 96,10 zł(118,20 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		715	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		635	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
Opaska 735÷815 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-815-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 158,23 zł(194,62 zł) +20szt 126,58 zł(155,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 430	
Szerokość taśmy [mm]		12	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		815	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		735	
Masa [kg]		0	
Uwagi		szerokość mostka 8mm; 4 segmenty	
Opaska 835÷915 mm prawa, szer. 12 mm, mostek 8 mm, W2 Indeks: CL-OMP-915-128-W2		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 143,74 zł(176,80 zł) +20szt 114,99 zł(141,44 zł)

Dane techniczne	
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 430
Szerokość taśmy [mm]	12
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	915
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	835
Masa [kg]	0
Uwagi	szerokość mostka 8mm; 4 segmenty