



Opaska taśmowa ze sprężyną kompensacyjną FLEX-GEAR HD, seria 841, stal nierdzewna

Opaska taśmowa z zamkiem ślimakowym wyposażona w sprężynę do kompensacji zmian wymiarowych połączenia (kurczenia się węża w wyniku płynięcia materiału na zimno lub w wyniku dużych zmian temperatury). Sprężynę stanowi zestaw 10 sprężyn krążkowych (talerzowych) – podkładek pod łbem śruby. Zapewnia to utrzymanie zacisku opaski oraz szczelności na całym obwodzie węża, zapobiegając wyciekowi z instalacji. Mechanizm sprężynowy opaski pozwala automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć jej średnicę utrzymując zacisk opaski. Szczególnie zalecana w przypadku dużych zmian temperatury dla cięższych zastosowań. O prawidłowym zacisku opaski świadczy wystająca poza obudowę zamka końcówka śruby oraz spłaszczone sprężyny krążkowe. Wewnętrzna wkładka opaski chroni powierzchnię węża przed uszkodzeniem. Montażowy moment dokręcenia 8,5 Nm (maks. 14,1 Nm). Materiał śruby/zamka: stal węglowa cynkowana. Materiał taśmy: stal nierdzewna 300. Szerokość taśmy: 16 mm (5/8").

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska FLEX-GEAR HD 25÷45 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841175	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,95 zł (27,00 zł) +25szt 18,13 zł (22,30 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 175		
Opaska FLEX-GEAR HD 32÷54 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,29 zł (28,65 zł) +25szt 19,24 zł (23,67 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 212		
Opaska FLEX-GEAR HD 45÷67 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841250	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,13 zł (29,68 zł) +25szt 19,93 zł (24,51 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Masa [kg]	0.0974		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 262		
Opaska FLEX-GEAR HD 57÷79 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,01 zł (29,53 zł) +25szt 19,84 zł (24,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 312		
Opaska FLEX-GEAR HD 70÷92 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841350	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,45 zł (30,07 zł) +25szt 20,20 zł (24,85 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 362		
Opaska FLEX-GEAR HD 83÷105 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,95 zł (30,69 zł) +25szt 20,61 zł (25,35 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 412		

Opaska FLEX-GEAR HD 95+117 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841450	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,37 zł (31,21 zł) +25szt 20,96 zł (25,78 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	117		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 462		
Opaska FLEX-GEAR HD 108+130 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,87 zł (31,82 zł) +25szt 21,37 zł (26,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	130		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	108		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 512		
Opaska FLEX-GEAR HD 121+143 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841550	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,48 zł (32,57 zł) +25szt 21,87 zł (26,90 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	143		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Masa [kg]	0		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 562		
Opaska FLEX-GEAR HD 133+155 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,97 zł (33,17 zł) +25szt 22,28 zł (27,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	155		

Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		133	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 612	
Opaska FLEX-GEAR HD 146+168 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841650	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,43 zł (33,74 zł) +25szt 22,66 zł (27,87 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		168	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		146	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 662	
Opaska FLEX-GEAR HD 159+181 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841700	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,96 zł (34,39 zł) +25szt 23,10 zł (28,41 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		181	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		159	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 712	
Opaska FLEX-GEAR HD 172+193 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841750	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,92 zł (33,11 zł) +25szt 22,24 zł (27,36 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		193	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		172	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 762	
Opaska FLEX-GEAR HD 184+206 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,50 zł (37,52 zł) +25szt 25,20 zł (31,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		206	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		184	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 812	
Opaska FLEX-GEAR HD 197+219 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841850		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 31,32 zł (38,52 zł) +25szt 25,87 zł (31,82 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		219	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		197	
Masa [kg]		0.137	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 862	
Opaska FLEX-GEAR HD 210+232 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-841900		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 28,58 zł (35,15 zł) +25szt 23,61 zł (29,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		232	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		210	
Masa [kg]		0	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 912	