



Opaska taśmowa ze sprężyną kompensacyjną FLEX-GEAR HD, seria 845, stal nierdzewna

Opaska taśmowa z zamkiem ślimakowym wyposażona w sprężynę do kompensacji zmian wymiarowych połączenia (kurczenia się węża w wyniku płynięcia materiału na zimno lub w wyniku dużych zmian temperatury). Sprężynę stanowi zestaw 10 sprężyn krążkowych (talerzowych) – podkładek pod łbem śruby. Zapewnia to utrzymanie zacisku opaski oraz szczelności na całym obwodzie węża, zapobiegając wyciekowi z instalacji. Mechanizm sprężynowy opaski pozwala automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć jej średnicę utrzymując zacisk opaski. Szczególnie zalecana w przypadku dużych zmian temperatury dla cięższych zastosowań. O prawidłowym zacisku opaski świadczy wystająca poza obudowę zamka końcówka śruby oraz spłaszczona sprężyna krążkowa. Wewnętrzna wkładka opaski chroni powierzchnię węża przed uszkodzeniem. Montażowy moment dokręcenia 8,5 Nm (maks. 14,1 Nm). Materiał śruby/zamka: stal nierdzewna 410. Materiał taśmy: stal nierdzewna 300. Szerokość taśmy: 16 mm (5/8").

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska FLEX-GEAR HD 25÷45 mm, SS Indeks: AB-845175	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,60 zł (38,87 zł) +25szt 26,10 zł (32,10 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Masa [kg]	0.089		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 175		
Opaska FLEX-GEAR HD 32÷54 mm, SS Indeks: AB-845200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,25 zł (40,90 zł) +25szt 27,47 zł (33,79 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	15.8		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Masa [kg]	0.095		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 212		
Opaska FLEX-GEAR HD 45÷67 mm, SS Indeks: AB-845250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,98 zł (41,80 zł) +25szt 28,07 zł (34,53 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		

Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		67	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45	
Masa [kg]		0.098	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 262	
Opaska FLEX-GEAR HD 57÷79 mm, SS Indeks: AB-845300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,15 zł (42,00 zł) +25szt 28,21 zł (34,70 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		79	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		57	
Masa [kg]		0.102	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 312	
Opaska FLEX-GEAR HD 70÷92 mm, SS Indeks: AB-845350	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,69 zł (42,67 zł) +25szt 28,66 zł (35,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		92	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Masa [kg]		0.106	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 362	
Opaska FLEX-GEAR HD 83÷105 mm, SS Indeks: AB-845400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,31 zł (43,43 zł) +25szt 29,17 zł (35,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		105	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		83	
Masa [kg]		0.109	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 412	
Opaska FLEX-GEAR HD 95÷117 mm, SS Indeks: AB-845450	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,83 zł (44,07 zł) +25szt 29,60 zł (36,41 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	

Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		117	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Masa [kg]		0.112	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 462	
Opaska FLEX-GEAR HD 108+130 mm, SS Indeks: AB-845500	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 36,45 zł (44,83 zł) +25szt 30,11 zł (37,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		130	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		108	
Masa [kg]		0.116	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 512	
Opaska FLEX-GEAR HD 121+143 mm, SS Indeks: AB-845550	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,96 zł (40,54 zł) +25szt 27,23 zł (33,49 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		143	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		121	
Masa [kg]		0.119	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 562	
Opaska FLEX-GEAR HD 133+155 mm, SS Indeks: AB-845600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,81 zł (36,67 zł) +25szt 24,63 zł (30,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		155	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		133	
Masa [kg]		0.123	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 612	
Opaska FLEX-GEAR HD 146+168 mm, SS Indeks: AB-845650	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,37 zł (47,20 zł) +25szt 31,70 zł (38,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	

Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		168	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		146	
Masa [kg]		0.126	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 662	
Opaska FLEX-GEAR HD 159+181 mm, SS Indeks: AB-845700	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,78 zł (37,86 zł) +25szt 25,43 zł (31,28 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		181	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		159	
Masa [kg]		0.13	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 712	
Opaska FLEX-GEAR HD 172+193 mm, SS Indeks: AB-845750	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,77 zł (36,62 zł) +25szt 24,59 zł (30,25 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		193	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		172	
Masa [kg]		0.131	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 762	
Opaska FLEX-GEAR HD 184+206 mm, SS Indeks: AB-845800	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,26 zł (40,91 zł) +25szt 27,48 zł (33,80 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		206	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		184	
Masa [kg]		0.134	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 812	
Opaska FLEX-GEAR HD 197+219 mm, SS Indeks: AB-845850	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,06 zł (41,89 zł) +25szt 28,13 zł (34,60 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	

Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		219	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		197	
Masa [kg]		0.137	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 862	
Opaska FLEX-GEAR HD 210÷232 mm, SS Indeks: AB-845900		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 13,00 zł (15,99 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		15.8	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		232	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		210	
Masa [kg]		0.14	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 912	