



Opaska taśmowa ze sprężyną kompensacyjną FLEX-GEAR, seria 843, stal nierdzewna

Opaska taśmowa z zamkiem ślimakowym wyposażona w sprężynę do kompensacji zmian wymiarowych połączenia (kurczenia się węża w wyniku płynięcia materiału na zimno lub w wyniku dużych zmian temperatury). Sprężynę stanowi zestaw 8 sprężyn krążkowych (talerzowych) – podkładek pod łbem śruby. Zapewnia to utrzymanie zacisku opaski oraz szczelności na całym obwodzie węża, zapobiegając wyciekowi z instalacji. Mechanizm sprężynowy opaski pozwala automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć jej średnicę utrzymując zacisk opaski. Szczególnie zalecana w przypadku dużych zmian temperatury. O prawidłowym zacisku opaski świadczy wystająca poza obudowę zamka końcówka śruby oraz spłaszczone sprężyny krążkowe. Wewnętrzna wkładka opaski chroni powierzchnię węża przed uszkodzeniem. Montażowy moment dokręcenia 5,6 Nm (maks. 9,6 Nm). Materiał śruby/zamka: stal węglowa cynkowana. Materiał taśmy: stal nierdzewna 300. Szerokość taśmy: 14,3 mm (9/16").

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska FLEX-GEAR 14+27 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,75 zł (19,37 zł) +25szt 13,01 zł (16,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Masa [kg]	0.054		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 10		
Opaska FLEX-GEAR 16+32 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843012	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 15,75 zł (19,37 zł) +25szt 13,01 zł (16,00 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Masa [kg]	0.056		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 12		
Opaska FLEX-GEAR 21+38 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,98 zł (19,66 zł) +25szt 13,20 zł (16,24 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		

Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Masa [kg]	0.057		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 16		
Opaska FLEX-GEAR 20+44 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,26 zł (24,92 zł) +25szt 16,74 zł (20,59 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Masa [kg]	0.059		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 20		
Opaska FLEX-GEAR 27+51 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843024	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,58 zł (25,31 zł) +25szt 17,00 zł (20,91 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Masa [kg]	0.061		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 24		
Opaska FLEX-GEAR 33+57 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843028	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,96 zł (20,86 zł) +25szt 14,01 zł (17,23 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Masa [kg]	0.062		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 28		
Opaska FLEX-GEAR 40+63 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 21,06 zł (25,90 zł) +25szt 17,40 zł (21,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		

Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Masa [kg]	0.064		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 32		
Opaska FLEX-GEAR 46+70 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843036	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,46 zł (22,71 zł) +25szt 15,25 zł (18,76 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Masa [kg]	0.065		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 36		
Opaska FLEX-GEAR 52+76 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,74 zł (23,05 zł) +25szt 15,48 zł (19,04 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Masa [kg]	0.068		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 40		
Opaska FLEX-GEAR 59+82 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843044	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,98 zł (23,35 zł) +25szt 15,68 zł (19,29 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	82		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Masa [kg]	0.072		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 44		
Opaska FLEX-GEAR 65+89 mm, SS, śruba stal galw. Indeks: AB-843048	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,25 zł (23,68 zł) +25szt 15,90 zł (19,56 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		

Szerokość taśmy [mm]	14.3
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65
Masa [kg]	0.08
Uwagi	rozmiar wg SAE: 48