



Opaska taśmowa ze sprężyną kompensacyjną FLEX-GEAR, seria 847, stal nierdzewna

Opaska taśmowa z zamkiem ślimakowym wyposażona w sprężynę do kompensacji zmian wymiarowych połączenia (kurczenia się węża w wyniku płynięcia materiału na zimno lub w wyniku dużych zmian temperatury). Sprężynę stanowi zestaw 8 sprężyn krążkowych (talerzowych) – podkładek pod łbem śruby. Zapewnia to utrzymanie zacisku opaski oraz szczelności na całym obwodzie węża, zapobiegając wyciekowi z instalacji. Mechanizm sprężynowy opaski pozwala automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć jej średnicę utrzymując zacisk opaski. Szczególnie zalecana w przypadku dużych zmian temperatury. O prawidłowym zacisku opaski świadczy wystająca poza obudowę zamka końcówka śruby oraz spłaszczone sprężyny krążkowe. Wewnętrzna wkładka opaski chroni powierzchnię węża przed uszkodzeniem. Montażowy moment dokręcenia 5,6 Nm (maks. 9,6 Nm). Materiał śruby/zamka: stal nierdzewna 410. Materiał taśmy: stal nierdzewna 300. Szerokość taśmy: 14,3 mm (9/16").

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Opaska FLEX-GEAR 14÷27 mm, SS Indeks: AB-847010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,55 zł (31,43 zł) +25szt 21,11 zł (25,97 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Masa [kg]	0.053		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 10		
Opaska FLEX-GEAR 16÷32 mm, SS Indeks: AB-847012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,64 zł (31,54 zł) +25szt 21,18 zł (26,05 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		
Szerokość taśmy [mm]	14.3		
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Masa [kg]	0.055		
Uwagi	rozmiar wg SAE: 12		
Opaska FLEX-GEAR 21÷38 mm, SS Indeks: AB-847016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,89 zł (31,84 zł) +25szt 21,39 zł (26,31 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)	opaska skręcana ślimakowa		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	stal nierdzewna		

Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Masa [kg]		0.057	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 16	
Opaska FLEX-GEAR 20+44 mm, SS Indeks: AB-847020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,39 zł (32,46 zł) +25szt 21,80 zł (26,81 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20	
Masa [kg]		0.059	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 20	
Opaska FLEX-GEAR 27+51 mm, SS Indeks: AB-847024	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,75 zł (32,90 zł) +25szt 22,10 zł (27,18 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		51	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		27	
Masa [kg]		0.061	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 24	
Opaska FLEX-GEAR 33+57 mm, SS Indeks: AB-847028	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,97 zł (33,17 zł) +25szt 22,28 zł (27,40 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		57	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Masa [kg]		0.061	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 28	
Opaska FLEX-GEAR 40+63 mm, SS Indeks: AB-847032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,24 zł (33,51 zł) +25szt 22,51 zł (27,69 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	

Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		40	
Masa [kg]		0.063	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 32	
Opaska FLEX-GEAR 46+70 mm, SS Indeks: AB-847036	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,40 zł (33,70 zł) +25szt 22,63 zł (27,83 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Masa [kg]		0.065	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 36	
Opaska FLEX-GEAR 52+76 mm, SS Indeks: AB-847040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,02 zł (27,08 zł) +25szt 18,19 zł (22,37 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		76	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Masa [kg]		0.066	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 40	
Opaska FLEX-GEAR 59+82 mm, SS Indeks: AB-847044	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,22 zł (34,71 zł) +25szt 23,31 zł (28,67 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	
Szerokość taśmy [mm]		14.3	
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		82	
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		59	
Masa [kg]		0.068	
Uwagi		rozmiar wg SAE: 44	
Opaska FLEX-GEAR 65+89 mm, SS Indeks: AB-847048	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,51 zł (27,69 zł) +25szt 18,60 zł (22,88 zł)
Dane techniczne			
Typ opaski (obejmy)		opaska skręcana ślimakowa	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		stal nierdzewna	

Szerokość taśmy [mm]	14.3
Maks. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89
Min. średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65
Masa [kg]	0.069
Uwagi	rozmiar wg SAE: 48