

Osłona do kabli elektrycznych BINDING SPIRAL



Lekka, bardzo elastyczna osłona wykonana z taśmy wyciętej z rury PE. Przeznaczona jest do ochrony kabli elektrycznych i węży oraz łączenia ich w wiązki. Odporna na kwasy, oleje, rozpuszczalniki i promieniowanie UV. Materiał: czarny polietylen (PE). Temperatura pracy: od -30°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona BINDING-SPIRAL 6 mm Indeks: SF-BINDING-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,40 zł(14,02 zł) +50m 8,77 zł(10,79 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (PE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	4		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	6		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.015		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona BINDING-SPIRAL 8 mm Indeks: SF-BINDING-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,03 zł(16,03 zł) +50m 10,02 zł(12,32 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (PE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	6		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	8		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	5.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.022		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona BINDING-SPIRAL 10 mm Indeks: SF-BINDING-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,81 zł(18,22 zł) +50m 11,39 zł(14,01 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (PE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	8		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	10		
Grubość s [mm]	1		
Szerokość taśmy [mm]	8		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.021	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona BINDING-SPIRAL 12 mm Indeks: SF-BINDING-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,14 zł (19,85 zł) +50m 12,42 zł (15,28 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (PE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		10	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		12	
Grubość s [mm]		1	
Szerokość taśmy [mm]		8	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.035	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona BINDING-SPIRAL 15 mm Indeks: SF-BINDING-15	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 17,77 zł (21,86 zł) +50m 13,67 zł (16,81 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (PE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		12.5	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		15	
Grubość s [mm]		1.25	
Szerokość taśmy [mm]		10	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.068	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona BINDING-SPIRAL 20 mm Indeks: SF-BINDING-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 19,25 zł (23,68 zł) +25m 14,81 zł (18,22 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (PE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		16.6	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		20	
Grubość s [mm]		1.7	
Szerokość taśmy [mm]		12.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		25	