



Osłona na węże i przewody hydrauliczne i pneumatyczne GPVC

Osłona GPVC przeznaczona jest do ochrony pojedynczych węży lub wiązek przewodów hydraulicznych i pneumatycznych. Chroni wąż i zabezpiecza operatora przed wytryskiem oleju w przypadku pęknięcia węża. Materiał: PVC. Temperatura pracy: +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona PVC śr. 10 mm, gr. 0,5 mm Indeks: ZC-GPVC-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1,58 zł(1,94 zł) +150m 1,22 zł(1,50 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polichlorekwinyli (PVC)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	10		
Grubość s [mm]	0.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.026		
Długość standardowa [m]	150		
Osłona PVC śr. 16 mm, gr. 0,5 mm Indeks: ZC-GPVC-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 2,48 zł(3,05 zł) +100m 1,92 zł(2,36 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polichlorekwinyli (PVC)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	16		
Grubość s [mm]	0.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.039		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona PVC śr. 20 mm, gr. 0,6 mm Indeks: ZC-GPVC-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 2,93 zł(3,60 zł) +100m 2,27 zł(2,79 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polichlorekwinyli (PVC)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	20		
Grubość s [mm]	0.6		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.058		
Długość standardowa [m]	100		
Osłona PVC śr. 22 mm, gr. 0,6 mm Indeks: ZC-GPVC-22	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,05 zł(3,75 zł) +100m 2,36 zł(2,90 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polichlorekwinyli (PVC)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	22		
Grubość s [mm]	0.6		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.063	
Długość standardowa [m]		100	
Osłona PVC śr. 25 mm, gr. 0,6 mm Indeks: ZC-GPVC-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 3,46 zł(4,26 zł) +100m 2,67 zł(3,28 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		25	
Grubość s [mm]		0.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.072	
Długość standardowa [m]		100	
Osłona PVC śr. 25 mm, gr. 1,5 mm Indeks: ZC-GPVC-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,60 zł(10,58 zł) +100m 6,65 zł(8,18 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		25	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.157	
Długość standardowa [m]		100	
Osłona PVC śr. 28 mm, gr. 0,6 mm Indeks: ZC-GPVC-28	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 3,85 zł(4,74 zł) +100m 2,98 zł(3,67 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		28	
Grubość s [mm]		0.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.082	
Długość standardowa [m]		100	
Osłona PVC śr. 30 mm, gr. 0,6 mm Indeks: ZC-GPVC-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4,33 zł(5,33 zł) +50m 3,35 zł(4,12 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		30	
Grubość s [mm]		0.6	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.087	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona PVC śr. 30 mm, gr. 1,5 mm Indeks: ZC-GPVC-30S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 6,70 zł(8,24 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		30	

Grubość s [mm]		1.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.187	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona PVC śr. 33 mm, gr. 0,7 mm Indeks: ZC-GPVC-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 4,89 zł(6,01 zł) +50m 3,78 zł(4,65 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		33	
Grubość s [mm]		0.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.104	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona PVC śr. 33 mm, gr. 1,5 mm Indeks: ZC-GPVC-33S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,21 zł(13,79 zł) +50m 8,66 zł(10,65 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		33	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.218	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona PVC śr. 38 mm, gr. 0,7 mm Indeks: ZC-GPVC-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 5,83 zł(7,17 zł) +50m 4,51 zł(5,55 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		38	
Grubość s [mm]		0.7	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.135	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona PVC śr. 38 mm, gr. 1,5 mm Indeks: ZC-GPVC-38S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,83 zł(15,78 zł) +50m 9,91 zł(12,19 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		38	
Grubość s [mm]		1.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.285	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona PVC śr. 40 mm, gr. 0,7 mm Indeks: ZC-GPVC-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 6,51 zł(8,01 zł) +50m 5,03 zł(6,19 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polichlorekwiny (PVC)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	

Średnica wewnętrzna osłony [mm]	40		
Grubość s [mm]	0.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.141		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona PVC śr. 45 mm, gr. 0,7 mm Indeks: ZC-GPVC-45	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 8,24 zł(10,14 zł) +50m 6,37 zł(7,84 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polichlorekwinylu (PVC)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	45		
Grubość s [mm]	0.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.144		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona PVC śr. 50 mm, gr. 0,7 mm Indeks: ZC-GPVC-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,57 zł(13,00 zł) +50m 8,17 zł(10,05 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polichlorekwinylu (PVC)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	50		
Grubość s [mm]	0.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.167		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona PVC śr. 55 mm, gr. 0,7 mm Indeks: ZC-GPVC-55	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,10 zł(13,65 zł) +50m 8,57 zł(10,54 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polichlorekwinylu (PVC)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	55		
Grubość s [mm]	0.7		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.184		
Długość standardowa [m]	50		