

## Osłona spiralna metalowa SPRING



Osłona spiralna wykonana z drutu stalowego przeznaczona do zabezpieczenia węży (kablów) przed ścieraniem, załamaniem i zagniataniem. Standardowa długość 5 m. Materiał: stal sprężynowa ocynkowana. Odstęp między wzójkami: 5 mm (dla grubości drutu 1,6 mm), 6 mm (dla grubości drutu 2 mm), 10 mm (dla grubości drutu 3 mm).

| Produkt                                                                        | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 10 mm, drut 1,6 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-10 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 28,99 zł (35,66 zł)<br>+5m 25,56 zł (31,44 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |               |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               | stal sprężynowa             |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                | 10                          |               |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 | 1.6                         |               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        | 0.097                       |               |                                                    |
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 12 mm, drut 1,6 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-12 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 30,87 zł (37,97 zł)<br>+5m 27,22 zł (33,48 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |               |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               | stal sprężynowa             |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                | 12                          |               |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 | 1.6                         |               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        | 0.112                       |               |                                                    |
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 14 mm, drut 1,6 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-14 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 32,70 zł (40,22 zł)<br>+5m 28,83 zł (35,46 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |               |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               | stal sprężynowa             |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                | 14                          |               |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 | 1.6                         |               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        | 0.125                       |               |                                                    |
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 15 mm, drut 1,6 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-15 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 34,36 zł (42,26 zł)<br>+5m 30,29 zł (37,26 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |               |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               | stal sprężynowa             |               |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                | 15                          |               |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 | 1.6                         |               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        | 0.133                       |               |                                                    |
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 17 mm, drut 1,6 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-17 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 36,35 zł (44,71 zł)<br>+5m 32,05 zł (39,42 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |               |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               | stal sprężynowa             |               |                                                    |

|                                                                                |                             |                 |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                |                             | 17              |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 |                             | 1.6             |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        |                             | 0.152           |                                                    |
| <b>Oslona spiralna sredn. wewn. 19 mm, drut 1,6 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-19 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h   | +1m 39,23 zł (48,25 zł)<br>+5m 34,58 zł (42,53 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |                 |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               |                             | stal sprężynowa |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                |                             | 19              |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 |                             | 1.6             |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        |                             | 0.17            |                                                    |
| <b>Oslona spiralna sredn. wewn. 20 mm, drut 1,6 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-20 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h   | +1m 41,00 zł (50,43 zł)<br>+5m 36,14 zł (44,45 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |                 |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               |                             | stal sprężynowa |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                |                             | 20              |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 |                             | 1.6             |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        |                             | 0.173           |                                                    |
| <b>Oslona spiralna sredn. wewn. 22 mm, drut 2 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-22   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h   | +1m 63,07 zł (77,58 zł)<br>+5m 55,60 zł (68,39 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |                 |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               |                             | stal sprężynowa |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                |                             | 22              |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 |                             | 2               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        |                             | 0.239           |                                                    |
| <b>Oslona spiralna sredn. wewn. 24 mm, drut 2 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-24   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h   | +1m 60,09 zł (73,91 zł)<br>+5m 52,97 zł (65,15 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |                 |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               |                             | stal sprężynowa |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                |                             | 24              |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 |                             | 2               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        |                             | 0.293           |                                                    |
| <b>Oslona spiralna sredn. wewn. 25 mm, drut 2 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-25   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h   | +1m 72,76 zł (89,49 zł)<br>+5m 64,14 zł (78,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |                 |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               |                             | stal sprężynowa |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                |                             | 25              |                                                    |
| Grubość s [mm]                                                                 |                             | 2               |                                                    |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                        |                             | 0.277           |                                                    |
| <b>Oslona spiralna sredn. wewn. 27 mm, drut 2 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-27   | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h   | +1m 66,39 zł (81,66 zł)<br>+5m 58,53 zł (71,99 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                             |                 |                                                    |
| Rodzaj materiału                                                               |                             | stal sprężynowa |                                                    |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                                |                             | 27              |                                                    |

|                                                                              |                             |                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| Grubość s [mm]                                                               |                             | 2                |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      |                             | 0.244            |                                                        |
| <b>Ośłona spiralna średn. wewn. 29 mm, drut 2 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-29 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 74,97 zł (92,21 zł)<br>+5m 66,09 zł (81,29 zł)     |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             |                             | stal sprężynowa  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              |                             | 29               |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               |                             | 2                |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      |                             | 0.3              |                                                        |
| <b>Ośłona spiralna średn. wewn. 30 mm, drut 2 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-30 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 68,83 zł (84,66 zł)<br>+5m 60,68 zł (74,64 zł)     |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             |                             | stal sprężynowa  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              |                             | 30               |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               |                             | 2                |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      |                             | 0.335            |                                                        |
| <b>Ośłona spiralna średn. wewn. 33 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-33 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 136,99 zł (168,50 zł)<br>+5m 120,77 zł (148,55 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             |                             | stal sprężynowa  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              |                             | 33               |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               |                             | 3                |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      |                             | 0.4              |                                                        |
| <b>Ośłona spiralna średn. wewn. 34 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-34 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 89,52 zł (110,11 zł)<br>+5m 78,92 zł (97,07 zł)    |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             |                             | stal sprężynowa  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              |                             | 34               |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               |                             | 3                |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      |                             | 0.518            |                                                        |
| <b>Ośłona spiralna średn. wewn. 37 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-37 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 133,89 zł (164,68 zł)<br>+5m 118,04 zł (145,19 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             |                             | stal sprężynowa  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              |                             | 37               |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               |                             | 3                |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      |                             | 0.684            |                                                        |
| <b>Ośłona spiralna średn. wewn. 40 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-40 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 90,18 zł (110,92 zł)<br>+5m 79,50 zł (97,79 zł)    |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             |                             | stal sprężynowa  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              |                             | 40               |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               |                             | 3                |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      |                             | 0.594            |                                                        |

|                                                                              |                             |                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 42 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-42 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 142,47 zł (175,24 zł)<br>+5m 125,60 zł (154,49 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              | 42                          |                  |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               | 3                           |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      | 0.65                        |                  |                                                        |
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 46 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-46 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 101,46 zł (124,80 zł)                              |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              | 46                          |                  |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               | 3                           |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      | 0.691                       |                  |                                                        |
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 48 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-48 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 147,73 zł (181,71 zł)<br>+5m 130,23 zł (160,18 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              | 48                          |                  |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               | 3                           |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      | 0.7                         |                  |                                                        |
| <b>Osłona spiralna średn. wewn. 50 mm, drut 3 mm</b><br>Indeks: RF-SPRING-50 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 172,57 zł (212,26 zł)<br>+5m 152,13 zł (187,12 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                             |                  |                                                        |
| Rodzaj materiału                                                             | stal sprężynowa             |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                                              | 50                          |                  |                                                        |
| Grubość s [mm]                                                               | 3                           |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                      | 0.728                       |                  |                                                        |