

Osłona spiralna z materiałów z recyklingu ECO



ECO to ekologiczna wersja osłony PROTECTOR przeznaczona do zabezpieczenia węży (kablów) lub wiązek węży przed ścieraniem, uderzeniami i zagniataniem. Produkowana w całości z polietylenu pochodzącego z recyklingu. Osłona spiralna ECO jest odpowiednia dla wszystkich firm, które chcą zwiększyć zrównoważony rozwój i zmniejszyć swój ślad węglowy poprzez wybór materiałów pochodzących z recyklingu. Kolor czarny. Materiał: polietylen (HDPE) z recyklingu. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona spiralna HDPE/ECO 12/9,6 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,57 zł (13,00 zł) +25m 8,13 zł (10,00 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	9,6		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	9 ÷ 13		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	12		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,04		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ECO 16/13,4 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,87 zł (13,37 zł) +25m 8,37 zł (10,30 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	13,4		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	13 ÷ 18		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	16		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,06		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ECO 20/16 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 12,08 zł (14,86 zł) +25m 9,29 zł (11,43 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	16		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	16 ÷ 22		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,11		
Długość standardowa [m]	25		

Osłona spiralna HDPE/ECO 25/20,6 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,20 zł (17,47 zł) +25m 10,92 zł (13,43 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	20.6		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	20 ÷ 27		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ECO 32/27 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 17,82 zł (21,92 zł) +25m 13,71 zł (16,86 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	27		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	27 ÷ 36		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ECO 40/34,6 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 21,15 zł (26,01 zł) +25m 16,27 zł (20,01 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	34.6		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	34 ÷ 44		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.29		
Długość standardowa [m]	25		
Osłona spiralna HDPE/ECO 50/43,2 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,07 zł (30,84 zł) +25m 19,29 zł (23,73 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polietylen (HDPE)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	43.2		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	43 ÷ 55		
Średnica zewnętrzna osłony [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		

Długość standardowa [m]		25	
Ośłona spiralna HDPE/ECO 63/55,6 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 30,51 zł (37,53 zł) +25m 23,47 zł (28,87 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (HDPE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		55.6	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		55 ÷ 67	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		63	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.55	
Długość standardowa [m]		25	
Ośłona spiralna HDPE/ECO 75/66,2 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 43,80 zł (53,87 zł) +25m 33,69 zł (41,44 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (HDPE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		66.2	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		66 ÷ 80	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.87	
Długość standardowa [m]		20	
Ośłona spiralna HDPE/ECO 90/80,2 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,70 zł (70,97 zł) +25m 44,38 zł (54,59 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (HDPE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		80.2	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		80 ÷ 98	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.2	
Długość standardowa [m]		15	
Ośłona spiralna HDPE/ECO 110/99 mm, czarna Indeks: SF-PRO-ECO-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,54 zł (96,60 zł) +25m 60,41 zł (74,30 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polietylen (HDPE)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		99	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		99 ÷ 115	
Średnica zewnętrzna osłony [mm]		110	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.61	

Długość standardowa [m]	10
-------------------------	----