

Osłona tekstylna z polipropylenu do węży SAFE SLEEVE



Osłona SAFE SLEEVE z gęstej tkaniny przeznaczona do ochrony węży lub wiązek przewodów hydraulicznych i pneumatycznych. Doskonała odporność na ścieranie (testowana wg SFS-EN ISO 12947-3), odporna chemicznie i na promieniowanie UV, niska przewodność elektryczna. Osłona chroni ludzi znajdujących się w pobliżu pękającego węża. Spełnia standardy EN ISO 3457 oraz EN 12999. Atrybut szerokość taśmy określa szerokość osłony w stanie płaskim. Materiał: czarny polipropylen (bez nadruku). Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona SAFE-SLEEVE 17 mm Indeks: SF-SLRD-017	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 8,44 zł(10,38 zł) +50m 6,49 zł(7,98 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	17		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	14		
Szerokość taśmy [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.028		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona SAFE-SLEEVE 20 mm Indeks: SF-SLRD-020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,07 zł(12,39 zł) +50m 7,75 zł(9,53 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	20		
Szerokość taśmy [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.03		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona SAFE-SLEEVE 23 mm Indeks: SF-SLRD-023	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,81 zł(13,30 zł) +50m 8,31 zł(10,22 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	23		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	15		
Szerokość taśmy [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.039		
Długość standardowa [m]	50		

Osłona SAFE-SLEEVE 27 mm Indeks: SF-SLRD-027	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 12,14 zł (14,93 zł) +50m 9,34 zł (11,49 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	27		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	22		
Szerokość taśmy [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.046		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona SAFE-SLEEVE 30 mm Indeks: SF-SLRD-030	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,03 zł (16,03 zł) +50m 10,02 zł (12,32 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	30		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	25		
Szerokość taśmy [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.052		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona SAFE-SLEEVE 36 mm Indeks: SF-SLRD-036	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,40 zł (18,94 zł) +50m 11,85 zł (14,58 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	36		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	30		
Szerokość taśmy [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.059		
Długość standardowa [m]	50		
Osłona SAFE-SLEEVE 39 mm Indeks: SF-SLRD-039	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,29 zł (20,04 zł) +50m 12,53 zł (15,41 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	39		
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]	34		
Szerokość taśmy [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.075		

Długość standardowa [m]		50	
Osłona SAFE-SLEEVE 46 mm Indeks: SF-SLRD-046	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,51 zł (22,77 zł) +50m 14,24 zł (17,52 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		46	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		40	
Szerokość taśmy [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.078	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona SAFE-SLEEVE 55 mm Indeks: SF-SLRD-055	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,99 zł (29,51 zł) +50m 18,45 zł (22,69 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		55	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		48	
Szerokość taśmy [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.094	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona SAFE-SLEEVE 62 mm Indeks: SF-SLRD-062	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,21 zł (32,24 zł) +50m 20,16 zł (24,80 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		62	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		55	
Szerokość taśmy [mm]		100	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.12	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona SAFE-SLEEVE 78 mm Indeks: SF-SLRD-078	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 31,98 zł (39,34 zł) +50m 24,60 zł (30,26 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		78	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		70	
Szerokość taśmy [mm]		125	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.143	

Długość standardowa [m]		50	
Osłona SAFE-SLEEVE 109 mm Indeks: SF-SLRD-109	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 47,24 zł (58,11 zł) +50m 36,34 zł (44,70 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		109	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		100	
Szerokość taśmy [mm]		175	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		50	
Osłona SAFE-SLEEVE 125 mm Indeks: SF-SLRD-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 51,97 zł (63,92 zł) +50m 39,98 zł (49,18 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Średnica wewnętrzna osłony [mm]		125	
Zakres średnic zewnętrznych węża [mm]		115	
Szerokość taśmy [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.234	
Długość standardowa [m]		50	