



Ośłona termiczna refleksyjna w postaci rolki z włókna krzemionkowego SILICAFLEX BLANKET

Termiczna osłona w postaci rolek lub krótszych arkuszy zaprojektowana do ochrony węży, kabli innych elementów przed odpryskami metali, intensywnym promieniującym ciepłem, płomieniami i odpryskami spawalniczymi. Wysoka zawartość czystej krzemionki (ponad 96%) zapewnia doskonałą odporność temperaturową, elastyczność i minimalną kurczliwość. Nie emituje dymów ani oparów. Występuje w trzech wersjach, w rolkach o szerokości 915 mm i 1525 mm: SILICAFLEX BLANKET 18 – o grubości 0,76 mm, SILICAFLEX BLANKET 32 – o grubości 1,25 mm, SILICAFLEX BLANKET 36 – o grubości 1,27 mm. Dostępna jest też specjalna wersja SILICAFLEX BLANKET pokryta aluminiową powłoką refleksyjną (FQSFB36-36AL). Aluminiowany SILICAFLEX BLANKET poza cechami standardowej osłony SILICAFLEX i odbijaniem intensywnie promieniującego ciepła, posiada również lepszą wytrzymałość na rozdarcie i na ścieranie, a także lepszą odporność na wodę i oleje. Materiał: włókno z krzemionki (ditlenku krzemu). Temperatura pracy: do +982°C (chwilowo do +1650°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Ośłona SILICAFLEX BLANKET szer. 915 mm, gram. 610 g/m² Indeks: FQ-SFB18-36	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 138,32 zł (170,13 zł) +45m 117,57 zł (144,61 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	0.76		
Szerokość taśmy [mm]	915		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	45		
Uwagi	gramatura 610 g/m ²		
Ośłona SILICAFLEX BLANKET szer. 1525 mm, gram. 610 g/m² Indeks: FQ-SFB18-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 203,78 zł (250,65 zł) +45m 173,21 zł (213,05 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	0.76		
Szerokość taśmy [mm]	1525		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	45		
Uwagi	gramatura 610 g/m ²		
Ośłona SILICAFLEX BLANKET szer. 915 mm, gram. 1100 g/m² Indeks: FQ-SFB32-36	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 251,58 zł (309,44 zł) +45m 213,84 zł (263,02 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		

Grubość s [mm]	1.25		
Szerokość taśmy [mm]	915		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.06		
Długość standardowa [m]	45		
Uwagi	gramatura 1100 g/m2		
Osłona SILICAFLEX BLANKET szer. 1525 mm, gram. 1100 g/m2 Indeks: FQ-SFB32-60	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 305,67 zł (375,97 zł) +45m 259,82 zł (319,58 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	1.25		
Szerokość taśmy [mm]	1525		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	45		
Uwagi	gramatura 1100 g/m2		
Osłona SILICAFLEX BLANKET szer. 915 mm, gram. 1220 g/m2 Indeks: FQ-SFB36-36	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	1.27		
Szerokość taśmy [mm]	915		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	45		
Uwagi	gramatura 1220 g/m2		
Osłona SILICAFLEX BLANKET szer. 1525 mm, gram. 1220 g/m2 Indeks: FQ-SFB36-60	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		
Grubość s [mm]	1.27		
Szerokość taśmy [mm]	1525		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	45		
Uwagi	gramatura 1220 g/m2		
Osłona SILICAFLEX BLANKET aluminiowana szer. 915 mm Indeks: FQ-SFB36-36AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	włókno z krzemionki (ditlenku krzemu) + pokrycie aluminiową powłoką refleksyjną		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	982		

Grubość s [mm]	1.45
Szerokość taśmy [mm]	915
Masa jednostkowa [kg/m]	0
Długość standardowa [m]	45
Uwagi	gramatura 1220 g/m2