



## Osłona termiczna refleksyjna z tkaniny aramidowej PYREFLECT SLEEVE

Termiczna osłona refleksyjna wykonana z tkaniny PYREFLECT BLANKET podwójnie zszywanej na wymaganą średnicę. Odbija powyżej 90% energii ciepła promieniowania. Stosowana w przypadkach, gdy promieniujące ciepło (promieniowanie podczerwone) musi być powstrzymane i odbite. Odporna na ścieranie, wodę i olej. Dobra odporność na płomień. Na zapytanie dostępna w wersji VCO z rzepem (velcro) w zakresie średnic od 19 mm do 305 mm. Montaż na rzep powoduje, że osłona może być łatwo instalowana bez rozłączania przewodów, kabli czy rur. Materiał: tkanina aramidowa, folia aluminiowa. Temperatura pracy: do +343°C (chwilowo do +538°C).

| Produkt                                                   | Dostępność                          | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 13 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-08 | Na zapytanie                        | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                     |
| Dane techniczne                                           |                                     |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                          | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         | 343                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           | 13                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   | 0                                   |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                   | 100                                 |                  |                                                       |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 19 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-12 | Na zapytanie                        | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                     |
| Dane techniczne                                           |                                     |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                          | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         | 343                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           | 19                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   | 0                                   |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                   | 100                                 |                  |                                                       |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 25 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-16 | Na zapytanie                        | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie                                     |
| Dane techniczne                                           |                                     |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                          | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         | 343                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           | 25                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   | 0                                   |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                   | 100                                 |                  |                                                       |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 32 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-20 | Na zamówienie                       | Po potwierdzeniu | +1m 146,44 zł(180,12 zł)<br>+30m 124,48 zł(153,11 zł) |
| Dane techniczne                                           |                                     |                  |                                                       |
| Rodzaj materiału                                          | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         | 343                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           | 32                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   | 0                                   |                  |                                                       |

|                                                           |               |                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                   |               | 100                                 |                                                         |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 38 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-24 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                           |               |                                     |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         |               | 343                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           |               | 38                                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   |               | 0                                   |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                   |               | 100                                 |                                                         |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 44 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-28 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                           |               |                                     |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         |               | 343                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           |               | 44                                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   |               | 0                                   |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                   |               | 100                                 |                                                         |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 51 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-32 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                           |               |                                     |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         |               | 343                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           |               | 51                                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   |               | 0                                   |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                   |               | 100                                 |                                                         |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 64 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-40 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                    | +1m 210,74 zł (259,21 zł)<br>+30m 179,13 zł (220,33 zł) |
| Dane techniczne                                           |               |                                     |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         |               | 343                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           |               | 64                                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   |               | 0                                   |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                   |               | 100                                 |                                                         |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 76 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-48 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                           |               |                                     |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                         |               | 343                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                           |               | 76                                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                   |               | 0                                   |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                   |               | 100                                 |                                                         |
| <b>Osłona PYREFLECT SLEEVE 89 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-56 | Na zapytanie  | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie                                       |
| Dane techniczne                                           |               |                                     |                                                         |

|                                                            |              |                                     |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Rodzaj materiału                                           |              | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |              | 343                                 |                   |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |              | 89                                  |                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |              | 0                                   |                   |
| Długość standardowa [m]                                    |              | 100                                 |                   |
| <b>Ośłona PYREFLECT SLEEVE 102 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-64 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                            |              |                                     |                   |
| Rodzaj materiału                                           |              | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |              | 343                                 |                   |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |              | 102                                 |                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |              | 0                                   |                   |
| Długość standardowa [m]                                    |              | 100                                 |                   |
| <b>Ośłona PYREFLECT SLEEVE 127 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-80 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                            |              |                                     |                   |
| Rodzaj materiału                                           |              | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |              | 343                                 |                   |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |              | 127                                 |                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |              | 0                                   |                   |
| Długość standardowa [m]                                    |              | 100                                 |                   |
| <b>Ośłona PYREFLECT SLEEVE 130 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-82 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                            |              |                                     |                   |
| Rodzaj materiału                                           |              | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |              | 343                                 |                   |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |              | 130                                 |                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |              | 0                                   |                   |
| Długość standardowa [m]                                    |              | 100                                 |                   |
| <b>Ośłona PYREFLECT SLEEVE 136 mm</b><br>Indeks: FQ-PRF-86 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                    | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                            |              |                                     |                   |
| Rodzaj materiału                                           |              | tkanina aramidowa, folia aluminiowa |                   |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                          |              | 343                                 |                   |
| Średnica wewnętrzna osłony [mm]                            |              | 136                                 |                   |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                    |              | 0                                   |                   |
| Długość standardowa [m]                                    |              | 100                                 |                   |