

Osłona termokurczliwa FEP (zakres: 22 ÷ 130)



Odporna na pęknięcia oraz skręcanie, osłona termokurczliwa FEP do zastosowanieaw wielu gałęziach przemysłu. Długa żywotność pracy mierzona w latach, nawet podczas pracy z wysokimi ciśnieniami. Gładka powierzchnia zapobiega przyleganiu zanieczyszczeń. Doskonała wytrzymałość temperaturowa. Szeroko stosowana w przemyśle (np. jako osłona wałków przy produkcji papieru oraz w drukarniach). Materiał: fluoro-etylo-propylen (FEP). Maksymalna temperatura pracy: +204°C. Temperatura kurczliwości: od +121°C do +204°C (kurczliwość w zakresie 20 ÷ 25%). Twardość: 53° Shore (A). Gęstość: 2,15 g/cm³.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-10020-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 95,28 zł (117,19 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-10020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-10020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-10020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	1.52		

Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-10020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-10020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	2.13		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-10020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-10020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-10020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	28		
Zakres kurczliwości [mm]	22 ÷ 26		
Długość standardowa [m]	3.05		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-12520-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-12520-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-12520-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-12520-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-12520-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-12520-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	2.13		

Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-12520-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-12520-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/4", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-12520-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	35		
Zakres kurczliwości [mm]	27 ÷ 32		
Długość standardowa [m]	3.05		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-15020-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-15020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-15020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-15020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-15020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-15020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	2.13		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-15020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-15020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	2.74		

Osłona termokurczliwa FEP DN 1.1/2", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-15020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	47		
Zakres kurczliwości [mm]	33 ÷ 43		
Długość standardowa [m]	3.05		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-20020-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-20020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-20020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-20020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-20020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-20020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	2.13		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-20020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-20020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-20020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	57		
Zakres kurczliwości [mm]	44 ÷ 53		
Długość standardowa [m]	3.05		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-25020-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	0.61		

Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-25020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-25020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-25020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-25020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-25020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	2.13		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-25020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-25020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 2.1/2", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-25020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	71.5		
Zakres kurczliwości [mm]	54 ÷ 67		
Długość standardowa [m]	3.05		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-30020-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-30020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-30020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	1.22		

Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-30020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-30020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-30020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	2.13		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-30020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-30020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-30020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	80		
Zakres kurczliwości [mm]	68 ÷ 74		
Długość standardowa [m]	3.05		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-35020-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-35020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-35020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-35020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-35020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	1.83		

Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-35020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	2.13		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-35020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-35020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 3.1/2", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-35020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	99.5		
Zakres kurczliwości [mm]	75 ÷ 92		
Długość standardowa [m]	3.05		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-40020-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	0.3		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-40020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-40020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-40020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-40020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-40020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-40020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	2.13		

Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-40020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 4", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-40020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	117		
Zakres kurczliwości [mm]	93 ÷ 108		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 61 cm Indeks: VE-HFE6-50020-02	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	0.61		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 91 cm Indeks: VE-HFE6-50020-03	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	0.91		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 122 cm Indeks: VE-HFE6-50020-04	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	1.22		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 152 cm Indeks: VE-HFE6-50020-05	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	1.52		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 183 cm Indeks: VE-HFE6-50020-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	1.83		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 213 cm Indeks: VE-HFE6-50020-07	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	2.13		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 244 cm Indeks: VE-HFE6-50020-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	2.44		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 274 cm Indeks: VE-HFE6-50020-09	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	2.74		
Osłona termokurczliwa FEP DN 5", L = 305 cm Indeks: VE-HFE6-50020-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	fluoro-etylo-propylen (FEP)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	204		
Średnica wewnętrzna osłony [mm]	140.5		
Zakres kurczliwości [mm]	109 ÷ 130		
Długość standardowa [m]	3.05		