



Pierścień uszczelniający API, stal węglowa, typ BX

Stalowy pierścień uszczelniający typu BX przeznaczony do łączenia i uszczelniania specjalnie obrobionych kołnierzy z rowkiem. Posiada otwór umożliwiający wyrównanie ciśnienia. Pierścień tego typu może być używany tylko i wyłącznie do kołnierzy oraz rowków API BX. Stosowany w połączeniach do wysokich ciśnień i temperatur. Szczegółowa informacja na temat wymiarów pierścienia znajduje się w załączeniu. Materiał: stal węglowa. Ciśnienie robocze: do 1500 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +500°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pierścień uszczelniający typ BX 150, stal węglowa Indeks: HL-BX-150	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiar pierścienia [cal]: OD - 2,842; H - 0,366; A - 0,366; ODT - 2,790; C - 0,314; D - 0,06; E - 0,22; G - 2,893; N - 0,450		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 151, stal węglowa Indeks: HL-BX-151	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiar pierścienia [cal]: OD - 3,008; H - 0,379; A - 0,379; ODT - 2,954; C - 0,325; D - 0,06; E - 0,22; G - 30,62; N - 0,466		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 152, stal węglowa Indeks: HL-BX-152	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiar pierścienia [cal]: OD - 3,334; H - 0,403; A - 0,403; ODT - 3,277; C - 0,346; D - 0,06; E - 0,23; G - 3,395; N - 0,498		
Masa [kg]	0,223		
Pierścień uszczelniający typ BX 153, stal węglowa Indeks: HL-BX-153	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,90 zł (19,56 zł)
Dane techniczne			
Opis	wymiar pierścienia [cal]: OD - 3,974; H - 0,448; A - 0,448; ODT - 3,910; C - 0,385; D - 0,06; E - 0,27; G - 4,046; N - 0,554		
Masa [kg]	0,33		
Pierścień uszczelniający typ BX 154, stal węglowa Indeks: HL-BX-154	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,02 zł (25,85 zł)
Dane techniczne			
Opis	wymiar pierścienia [cal]: OD - 4,600; H - 0,448; A - 0,448; ODT - 4,531; C - 0,419; D - 0,06; E - 0,30; G - 4,685; N - 0,606		
Masa [kg]	0,429		
Pierścień uszczelniający typ BX 155, stal węglowa Indeks: HL-BX-155	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiar pierścienia [cal]: OD - 5,825; H - 0,560; A - 0,560; ODT - 5,746; C - 0,481; D - 0,06; E - 0,33; G - 5,930; N - 0,698		
Masa [kg]	0		

Pierścień uszczelniający typ BX 156, stal węglowa Indeks: HL-BX-156	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 9,367; H - 0,733; A - 0,733; ODT - 9,263; C - 0,629; D - 0,12; E - 0,44; G - 9,521; N - 0,921		
Masa [kg]	1.97		
Pierścień uszczelniający typ BX 157, stal węglowa Indeks: HL-BX-157	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,83 zł (120,33 zł)
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 11,593; H - 0,826; A - 0,826; ODT - 11,476; C - 0,709; D - 0,12; E - 0,50; G - 11,774; N - 1,039		
Masa [kg]	2.93		
Pierścień uszczelniający typ BX 158, stal węglowa Indeks: HL-BX-158	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 121,97 zł (150,02 zł)
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 13,860; H - 0,911; A - 0,911; ODT - 13,731; C - 0,782; D - 0,12; E - 0,56; G - 14,064; N - 1,149		
Masa [kg]	3.6		
Pierścień uszczelniający typ BX 159, stal węglowa Indeks: HL-BX-159	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 16,800; H - 1,012; A - 1,012; ODT - 16,657; C - 0,869; D - 0,12; E - 0,62; G - 17,033; N - 1,279		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 160, stal węglowa Indeks: HL-BX-160	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 15,850; H - 0,938; A - 0,541; ODT - 15,717; C - 0,408; D - 0,12; E - 0,56; G - 16,063; N - 0,786		
Masa [kg]	4.29		
Pierścień uszczelniający typ BX 161, stal węglowa Indeks: HL-BX-161	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 19,347; H - 1,105; A - 0,638; ODT - 19,191; C - 0,482; D - 0,12; E - 0,67; G - 19,604; N - 0,930		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 162, stal węglowa Indeks: HL-BX-162	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 18,720; H - 0,560; A - 0,560; ODT - 18,641; C - 0,481; D - 0,06; E - 0,33; G - 18,832; N - 0,705		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 163, stal węglowa Indeks: HL-BX-163	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 21,896; H - 1,185; A - 0,684; ODT - 21,728; C - 0,516; D - 0,12; E - 0,72; G - 22,185; N - 1,006		
Masa [kg]	0		

Pierścień uszczelniający typ BX 164, stal węglowa Indeks: HL-BX-164	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 22,463; H - 1,185; A - 0,968; ODT - 22,295; C - 0,800; D - 0,12; E - 0,72; G - 22,752; N - 1,290		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 165, stal węglowa Indeks: HL-BX-165	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 24,595; H - 1,261; A - 0,728; ODT - 24,417; C - 0,550; D - 0,12; E - 0,75; G - 24,904; N - 1,071		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 166, stal węglowa Indeks: HL-BX-166	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 25,595; H - 1,261; A - 1,029; ODT - 25,020; C - 0,851; D - 0,12; E - 0,75; G - 25,507; N - 1,373		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 167, stal węglowa Indeks: HL-BX-167	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 29,896; H - 1,412; A - 0,516; ODT - 29,696; C - 0,316; D - 0,06; E - 0,84; G - 30,249; N - 0,902		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 168, stal węglowa Indeks: HL-BX-168	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 30,128; H - 1,412; A - 0,632; ODT - 29,928; C - 0,432; D - 0,06; E - 0,84; G - 30,481; N - 1,018		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 169, stal węglowa Indeks: HL-BX-169	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 6,831; H - 0,624; A - 0,509; ODT - 6,743; C - 0,421; D - 0,06; E - 0,38; G - 6,955; N - 0,666		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 170, stal węglowa Indeks: HL-BX-170	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 8,584; H - 0,560; A - 0,560; ODT - 8,505; C - 0,481; D - 0,06; E - 0,33; G - 8,696; N - 0,705		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ BX 303, stal węglowa Indeks: HL-BX-303	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: OD - 33,584; H - 1,494; A - 0,668; ODT - 33,361; C - 0,457; D - 0,06; E - 0,89; G - 33,949; N - 1,078		

Masa [kg]	0
-----------	---