

Pierścień uszczelniający API, stal węglowa, typ R



Stalowy pierścień uszczelniający o przekroju ośmiokątnym typu R przeznaczony do łączenia i uszczelniania specjalnie obrobionych kołnierzy z rowkiem. Pierścień o przekroju ośmiokątnym zapewnia większą szczelność połączenia niż pierścień o przekroju owalnym. Stosowany w połączeniach do wysokich ciśnień i temperatur. Szczegółowa informacja na temat wymiarów pierścienia znajduje się w załączeniu. Materiał: stal węglowa. Ciśnienie robocze: do 700 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +500°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pierścień uszczelniający typ R 20, stal węglowa Indeks: HL-RO-020	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiar pierścienia [cal]: P - 2,688; A - 0,313; B - 0,56; H - 0,50; C - 0,206; R1 - 0,06; E - 0,25; F - 0,344; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 23, stal węglowa Indeks: HL-RO-023	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiar pierścienia [cal]: P - 3,250; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 24, stal węglowa Indeks: HL-RO-024	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiar pierścienia [cal]: P - 3,750; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 26, stal węglowa Indeks: HL-RO-026	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiar pierścienia [cal]: P - 4,000; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 27, stal węglowa Indeks: HL-RO-027	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,78 zł (30,48 zł) +5szt 21,69 zł (26,68 zł)
Dane techniczne			
Opis		wymiar pierścienia [cal]: P - 4,250; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 31, stal węglowa Indeks: HL-RO-031	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiar pierścienia [cal]: P - 4,875; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	

Pierścień uszczelniający typ R 35, stal węglowa Indeks: HL-RO-035	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,11 zł (27,20 zł)
Dane techniczne			
Opis		wymiary pierścienia [cal]: P - 5,375; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0,62	
Pierścień uszczelniający typ R 37, stal węglowa Indeks: HL-RO-037	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiary pierścienia [cal]: P - 5,875; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 38, stal węglowa Indeks: HL-RO-038	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		-	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 39, stal węglowa Indeks: HL-RO-039	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiary pierścienia [cal]: P - 6,375; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 41, stal węglowa Indeks: HL-RO-041	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiary pierścienia [cal]: P - 7,125; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 44, stal węglowa Indeks: HL-RO-044	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiary pierścienia [cal]: P - 7,625; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 45, stal węglowa Indeks: HL-RO-045	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiary pierścienia [cal]: P - 8,313; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03	
Masa [kg]		0	
Pierścień uszczelniający typ R 46, stal węglowa Indeks: HL-RO-046	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis		wymiary pierścienia [cal]: P - 8,313; A - 0,500; B - 0,75; H - 0,69; C - 0,341; R1 - 0,06; E - 0,38; F - 0,531; R2 - 0,06	
Masa [kg]		0	

Pierścień uszczelniający typ R 47, stal węglowa Indeks: HL-RO-047	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 9,000; A - 0,750; B - 1,00; H - 0,94; C - 0,485; R1 - 0,06; E - 0,50; F - 0,781; R2 - 0,06		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 49, stal węglowa Indeks: HL-RO-049	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 10,625; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 50, stal węglowa Indeks: HL-RO-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 105,50 zł (129,77 zł)
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 10,625; A - 0,625; B - 0,88; H - 0,81; C - 0,413; R1 - 0,06; E - 0,44; F - 0,656; R2 - 0,06		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 51, stal węglowa Indeks: HL-RO-051	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	-		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 53, stal węglowa Indeks: HL-RO-053	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 12,750; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 54, stal węglowa Indeks: HL-RO-054	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 12,750; A - 0,625; B - 0,88; H - 0,81; C - 0,413; R1 - 0,06; E - 0,44; F - 0,656; R2 - 0,06		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 57, stal węglowa Indeks: HL-RO-057	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 15,000; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 63, stal węglowa Indeks: HL-RO-063	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 16,500; A - 1,000; B - 1,31; H - 1,25; C - 0,681; R1 - 0,09; E - 0,62; F - 1,063; R2 - 0,09		
Masa [kg]	0		

Pierścień uszczelniający typ R 65, stal węglowa Indeks: HL-RO-065	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 18,500; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 66, stal węglowa Indeks: HL-RO-066	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 18,500; A - 0,625; B - 0,88; H - 0,81; C - 0,413; R1 - 0,06; E - 0,44; F - 0,656; R2 - 0,06		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 69, stal węglowa Indeks: HL-RO-069	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 21,000; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 70, stal węglowa Indeks: HL-RO-070	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 21,000; A - 0,750; B - 1,00; H - 0,94; C - 0,485; R1 - 0,06; E - 0,50; F - 0,781; R2 - 0,06		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 73, stal węglowa Indeks: HL-RO-073	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 23,000; A - 0,500; B - 0,75; H - 0,69; C - 0,341; R1 - 0,06; E - 0,38; F - 0,531; R2 - 0,06		
Masa [kg]	0		
Pierścień uszczelniający typ R 74, stal węglowa Indeks: HL-RO-074	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Opis	wymiary pierścienia [cal]: P - 23,000; A - 0,750; B - 1,00; H - 0,94; C - 0,485; R1 - 0,06; E - 0,50; F - 0,781; R2 - 0,06		
Masa [kg]	0		