

## Pierścień uszczelniający API, stal węglowa, typ R



Stalowy pierścień uszczelniający o przekroju ośmiokątnym typu R przeznaczony do łączenia i uszczelniania specjalnie obrobionych kołnierzy z rowkiem. Pierścień o przekroju ośmiokątnym zapewnia większą szczelność połączenia niż pierścień o przekroju owalnym. Stosowany w połączeniach do wysokich ciśnień i temperatur. Szczegółowa informacja na temat wymiarów pierścienia znajduje się w załączeniu. Materiał: stal węglowa. Ciśnienie robocze: do 700 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +500°C.

| Produkt                                                                     | Dostępność                  | Wysyłka                                                                                                                  | Cena netto (brutto)                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 20, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-020 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                                                                                                         | Cena na zapytanie                                      |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                                                                                          |                                                        |
| Opis                                                                        |                             | wymiar pierścienia [cal]: P - 2,688; A - 0,313; B - 0,56; H - 0,50; C - 0,206; R1 - 0,06; E - 0,25; F - 0,344; R2 - 0,03 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0                                                                                                                        |                                                        |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 23, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-023 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                                                                                                         | Cena na zapytanie                                      |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                                                                                          |                                                        |
| Opis                                                                        |                             | wymiar pierścienia [cal]: P - 3,250; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0                                                                                                                        |                                                        |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 24, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-024 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                                                                                                         | Cena na zapytanie                                      |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                                                                                          |                                                        |
| Opis                                                                        |                             | wymiar pierścienia [cal]: P - 3,750; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0                                                                                                                        |                                                        |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 26, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-026 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                                                                                                         | Cena na zapytanie                                      |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                                                                                          |                                                        |
| Opis                                                                        |                             | wymiar pierścienia [cal]: P - 4,000; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0                                                                                                                        |                                                        |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 27, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-027 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                                                                                            | +1szt 24,78 zł (30,48 zł)<br>+5szt 21,69 zł (26,68 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                                                                                          |                                                        |
| Opis                                                                        |                             | wymiar pierścienia [cal]: P - 4,250; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0                                                                                                                        |                                                        |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 31, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-031 | Na zapytanie                | Po potwierdzeniu                                                                                                         | Cena na zapytanie                                      |
| Dane techniczne                                                             |                             |                                                                                                                          |                                                        |
| Opis                                                                        |                             | wymiar pierścienia [cal]: P - 4,875; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                                                        |
| Masa [kg]                                                                   |                             | 0                                                                                                                        |                                                        |

|                                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 35, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-035 | W magazynie  | Wysyłka w 24h                                                                                                             | +1szt 22,11 zł (27,20 zł) |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | wymiary pierścienia [cal]: P - 5,375; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0,62                                                                                                                      |                           |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 37, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-037 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                                                                                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | wymiary pierścienia [cal]: P - 5,875; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0                                                                                                                         |                           |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 38, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-038 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                                                                                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | -                                                                                                                         |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0                                                                                                                         |                           |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 39, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-039 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                                                                                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | wymiary pierścienia [cal]: P - 6,375; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0                                                                                                                         |                           |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 41, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-041 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                                                                                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | wymiary pierścienia [cal]: P - 7,125; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0                                                                                                                         |                           |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 44, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-044 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                                                                                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | wymiary pierścienia [cal]: P - 7,625; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0                                                                                                                         |                           |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 45, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-045 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                                                                                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | wymiary pierścienia [cal]: P - 8,313; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0                                                                                                                         |                           |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 46, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-046 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu                                                                                                          | Cena na zapytanie         |
| Dane techniczne                                                             |              |                                                                                                                           |                           |
| Opis                                                                        |              | wymiary pierścienia [cal]: P - 8,313; A - 0,500; B - 0,75; H - 0,69; C - 0,341; R1 - 0,06; E - 0,38; F - 0,531; R2 - 0,06 |                           |
| Masa [kg]                                                                   |              | 0                                                                                                                         |                           |

|                                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 47, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-047 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 9,000; A - 0,750; B - 1,00; H - 0,94; C - 0,485; R1 - 0,06; E - 0,50; F - 0,781; R2 - 0,06  |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 49, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-049 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 10,625; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 50, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-050 | W magazynie<br>W oddziałach                                                                                                | Wysyłka w 24h    | +1szt 105,50 zł (129,77 zł) |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 10,625; A - 0,625; B - 0,88; H - 0,81; C - 0,413; R1 - 0,06; E - 0,44; F - 0,656; R2 - 0,06 |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 51, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-051 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | -                                                                                                                          |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 53, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-053 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 12,750; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 54, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-054 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 12,750; A - 0,625; B - 0,88; H - 0,81; C - 0,413; R1 - 0,06; E - 0,44; F - 0,656; R2 - 0,06 |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 57, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-057 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 15,000; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 63, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-063 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie           |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                             |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 16,500; A - 1,000; B - 1,31; H - 1,25; C - 0,681; R1 - 0,09; E - 0,62; F - 1,063; R2 - 0,09 |                  |                             |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                             |

|                                                                             |                                                                                                                            |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 65, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-065 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                   |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 18,500; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                   |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 66, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-066 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                   |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 18,500; A - 0,625; B - 0,88; H - 0,81; C - 0,413; R1 - 0,06; E - 0,44; F - 0,656; R2 - 0,06 |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                   |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 69, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-069 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                   |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 21,000; A - 0,438; B - 0,69; H - 0,63; C - 0,305; R1 - 0,06; E - 0,31; F - 0,469; R2 - 0,03 |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                   |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 70, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-070 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                   |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 21,000; A - 0,750; B - 1,00; H - 0,94; C - 0,485; R1 - 0,06; E - 0,50; F - 0,781; R2 - 0,06 |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                   |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 73, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-073 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                   |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 23,000; A - 0,500; B - 0,75; H - 0,69; C - 0,341; R1 - 0,06; E - 0,38; F - 0,531; R2 - 0,06 |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                   |
| <b>Pierścień uszczelniający typ R 74, stal węglowa</b><br>Indeks: HL-RO-074 | Na zapytanie                                                                                                               | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Dane techniczne                                                             |                                                                                                                            |                  |                   |
| Opis                                                                        | wymiary pierścienia [cal]: P - 23,000; A - 0,750; B - 1,00; H - 0,94; C - 0,485; R1 - 0,06; E - 0,50; F - 0,781; R2 - 0,06 |                  |                   |
| Masa [kg]                                                                   | 0                                                                                                                          |                  |                   |