



Pistolet do gorącej wody izolowany z kabłąkiem osłonowym spustu, stal nierdzewna, AKBO, czerwony

Pistolet do gorącej wody AKBO z kabłąkiem osłonowym spustu, chroniącym przed niekontrolowanym otwarciem strumienia wody oraz przed uszkodzeniami. Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną regulację przepływu oraz blokadę spustu. Korpus wykonany jest ze stal AISI 316, spust ze stali AISI 304, osłony z gumy EPDM, rękojeść i kabłąk osłonowy spustu posiadają dodatkową teflonowo-powietrzną izolację, gwarantującą bezpieczną pracę. Oferowany jest w dwóch wersjach: o przepływie 30 l/min (5 bar), 70 l/min (24 bar), oraz o zwiększonym przepływie (BIG FLOW) 48 l/min (5 bar), 120 l/min (24 bar). Przyłącze: GW 1/2" BSP. Ciśnienie robocze: 24 bar. Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do gorącej wody AKBO, GW 1/2" BSP, izolowany, AISI 316, czerwony Indeks: AK-RHP01-R	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 929,19 zł(1 142,90 zł) +3szt 847,20 zł(1 042,06 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GW 1/2" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	24		
Masa [kg]	0.978		
Przepływ nominalny [l/min]	70		
Pistolet do gorącej wody AKBO BIG FLOW, GW 1/2" BSP, izolowany, AISI 316, czerwony Indeks: AK-RHPB1-R	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 929,19 zł(1 142,90 zł) +3szt 847,20 zł(1 042,06 zł)
Dane techniczne			
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GW 1/2" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	24		
Masa [kg]	0.978		
Przepływ nominalny [l/min]	120		