

Mocny, wytrzymały pistolet z aluminium do pompowania kół EUROAIR

Najwyższej jakości o nowoczesnym wzornictwie, profesjonalny pistolet klasy „premium” do pompowania kół powietrzem i azotem – **kalibrowany** (* - dostępna wersja bez kalibracji); ponowna kalibracja po dwóch latach (dyrektywa 86/217/EWG). Do samochodów, maszyn budowlanych, traktorów, motocykli, rowerów, samolotów. Solidny, ergonomiczny korpus pistoletu wykonany jest z aluminium, powierzchnia zabezpieczona przed korozją. Napełnianie koła odbywa się poprzez maksymalne naciśnięcie dźwigni, upuszczanie powietrza poprzez naciśnięcie dźwigni do połowy. Wyposażony w duży i czytelny analogowy manometr 80 mm (klasa dokładności 1,0) w osłonie z polietylenu (PE-HD), z podwójną skalą pomiaru (bar, psi). Do podłączenia do koła służy gumowy wąż o długości 500 mm zamocowany złączem obrotowym do pistoletu. W zależności od wersji wąż zakończony jest jedną z trzech typów końcówek: dźwigniową, zaciskową lub wtykową dwustronną (idealna do kół bliźniaczych). Sprawdzone rozwiązanie dla stacji serwisowych, zakładów wulkanizacyjnych i warsztatów. **Wymiana manometru powoduje wygaśnięcie cechy kalibracji pistoletu i jest konieczność przeprowadzenia nowej kalibracji!** Materiał pistoletu: aluminium (korpus, dźwignia). Uszczelnienie: NBR, PU. Ciśnienie robocze: 12 bar, 25 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +40°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do pomp. EUROAIR 12 bar, kalibrowany, końcówka dźwigniowa, wtyk DN7,2 Indeks: EW-1512211	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 644,81 zł(793,12 zł) +3szt 558,84 zł(687,37 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do powietrza		
Opis	kalibrowany, końcówka dźwigniowa		
Przyłącze	wtyk szybkozłączna DN 7.2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	1.25		
Pistolet do pomp. EUROAIR 12 bar, kalibrowany, końcówka zaciskowa, wtyk DN7,2 Indeks: EW-1512221	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 665,49 zł(818,55 zł) +3szt 576,76 zł(709,41 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do powietrza		
Opis	kalibrowany, końcówka zaciskowa		
Przyłącze	wtyk szybkozłączna DN 7.2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Masa [kg]	1.25		
Pistolet do pomp. EUROAIR 12 bar, kalibrowany, końcówka wtykowa dwustr., wtyk DN7,2 Indeks: EW-1512231	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 818,53 zł(1 006,79 zł) +3szt 709,39 zł(872,55 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do powietrza		
Opis	kalibrowany, końcówka wtykowa dwustronna		
Przyłącze	wtyk szybkozłączna DN 7.2		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		12	
Masa [kg]		1.35	
Pistolet do pomp. EUROAIR 25 bar, bez kalibr., końcówka dźwigniowa, wtyk DN7,2 Indeks: EW-151243	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 589,97 zł(725,66 zł) +3szt 511,31 zł(628,91 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do powietrza	
Opis		końcówka dźwigniowa	
Przyłącze		wtyk szybkozłącza DN 7.2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.25	
Pistolet do pomp. EUROAIR 25 bar, bez kalibr., końcówka wtykowa dwustr., wtyk DN7,2 Indeks: EW-151253	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 785,78 zł(966,51 zł) +3szt 681,01 zł(837,64 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie		do powietrza	
Opis		końcówka wtykowa dwustronna	
Przyłącze		wtyk szybkozłącza DN 7.2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.35	