

Ekonomiczny pistolet z tworzywa do pompowania kół PNEULIGHT

Funkcjonalny i ergonomiczny pistolet do pompowania kół powietrzem **-bez kalibracji**. Do wszystkich standardowych zaworów do opon VG 8 (samochody osobowe, motocykle, rowery itp.). Wyposażony w analogowy manometr 63 mm (klasa dokładności - 1,6) w osłonie gumowej z podwójną skalą pomiaru (bar, psi). Lekki i poręczny korpus pistoletu wykonany jest z tworzywa o wysokiej wytrzymałości. Napełnianie koła odbywa się naciśnięciem dźwigni, upuszczanie natomiast oddzielnym przyciskiem umieszczonym na korpusie pistoletu (A). Do podłączenia do koła służy gumowy wąż o długości 500 mm zamocowany złączem obrotowym do pistoletu. Materiał pistoletu: niebieski poliamid (PA6 GK30) wzmocniony włóknem szklanym (korpus, dźwignia), Hostaform® C (tłok). Uszczelnienie: NBR, PU. Ciśnienie robocze: 10 bar (zalecane: 4 ÷ 6 bar). Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do pomp. PNEULIGHT, bez kalibr., końcówka dźwigniowa, wtyk DN7,2 Indeks: EW-471221	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 212,86 zł(261,82 zł) +3szt 184,48 zł(226,91 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do powietrza		
Opis	końcówka dźwigniowa		
Przyłącze	wtyk szybkozłącza DN 7.2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.58		
Uwagi	końcówka dźwigniowa		
Pistolet do pomp. PNEULIGHT, bez kalibr., końcówka zaciskowa, wtyk DN7,2 Indeks: EW-471223	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 200,74 zł(246,91 zł) +3szt 173,98 zł(214,00 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do powietrza		
Opis	końcówka zaciskowa		
Przyłącze	wtyk szybkozłącza DN 7.2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.66		
Uwagi	końcówka zaciskowa		
Pistolet do pomp. PNEULIGHT, bez kalibr., końcówka wtykowa dwustr., wtyk DN7,2 Indeks: EW-471222	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 438,17 zł(538,95 zł) +3szt 379,75 zł(467,09 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do powietrza		
Opis	końcówka wtykowa dwustronna		
Przyłącze	wtyk szybkozłącza DN 7.2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.925		

Uwagi	końcówka wtykowa dwustronna
-------	-----------------------------