



Wtyk szybkozłącza CEJN 115 z GZ z zaworem, stal utwardzana

Wtyk szybkozłącza CEJN 115 z gwintem zewnętrznym i z zaworem przeznaczony do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowany w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Dostarczany standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1000 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" BSPT Indeks: CJ-HP-101156152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 199,43 zł (245,30 zł) +10szt 149,58 zł (183,98 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 3/8" BSPT Indeks: CJ-HP-101156154	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 199,43 zł (245,30 zł) +10szt 149,58 zł (183,98 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" BSP Indeks: CJ-HP-101156212	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 151,93 zł (186,87 zł) +10szt 113,95 zł (140,16 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-HP-101156452 Wyprzedaż	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,79 zł (121,51 zł)
Wtyk CEJN 115 GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-HP-101156454	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 195,59 zł (240,58 zł) +10szt 146,69 zł (180,43 zł)