



## Zawór dławiący MRF/B, mosiądz

Zawór dławiący typ MRF/B używany do jednoczesnej regulacji przepływu w obydwu kierunkach - podczas napełniania oraz odpowietrzania, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy przy użyciu wkrętaka. Podany przepływ nominalny przy ciśnieniu 6,3 bar (w kierunku dławionym). Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C. Materiał korpusu: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór dławiący MRF/B, wąż 5 mm, GZ BSP 1/8"</b> Indeks: MW-9001604 <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">Wyprzedaż</span>	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 36,71 zł (45,15 zł)
<b>Zawór dławiący MRF/B, wąż 10 mm, GZ BSP 1/4"</b> Indeks: MW-9001609 <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">Wyprzedaż</span>	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 42,69 zł (52,51 zł)