

Wąż hydrauliczny z oplotem tekstylnym EN 854 R6



Wąż tłoczny stosowany w niskociśnieniowych instalacjach oleju hydraulicznego oraz do przesyłu płynów hydraulicznych, węglowodorów, olejów, tłuszczów, powietrza, wody itp. Posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, oleje mineralne i syntetyczne. Normy: SAE 100 R6, EN 854 R6. Wzmocnienie: pojedynczy oplot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśn. robocze: od 9 bar do 28 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 1/4" Indeks: HW-R6-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,92 zł (13,43 zł) +30m 7,59 zł (9,34 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 5/16" Indeks: HW-R6-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,78 zł (14,49 zł) +30m 8,20 zł (10,09 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 3/8" Indeks: HW-R6-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,89 zł (17,08 zł) +30m 9,66 zł (11,88 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 1/2" Indeks: HW-R6-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,88 zł (19,53 zł) +30m 11,04 zł (13,58 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 5/8" Indeks: HW-R6-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,85 zł (23,19 zł) +30m 13,12 zł (16,14 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 3/4" Indeks: HW-R6-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 24,31 zł (29,90 zł) +30m 16,91 zł (20,80 zł)
Wąż hydrauliczny EN 854 R6 1" Indeks: HW-R6-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,99 zł (40,58 zł) +20m 22,95 zł (28,23 zł)