

Nypel do UHP z GZ, 700 bar, stal węglowa, typ RN



Nypel z gwintem zewnętrznym umożliwiający łączenie szybkozłączy i węży UHP ze sobą, a także podłączanie do bloków przyłączeniowych UHP. Materiał: stal węglowa, ocynkowana na czarno. Ciśnienie robocze: 700 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 4), 1000 bar (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,8).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel 2 x GZ 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,42 zł (109,99 zł) +10szt 70,39 zł (86,58 zł)
Nypel 2 x GZ 3/8" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,62 zł (95,47 zł) +10szt 61,11 zł (75,17 zł)
Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=70 mm, 700 bar Indeks: EU-RN381	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,08 zł (119,41 zł) +10szt 76,42 zł (94,00 zł)
Nypel długi 2 x GZ 3/8" NPT, Lc=120 mm, 700 bar Indeks: EU-RN382	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 130,28 zł (160,24 zł) +10szt 102,56 zł (126,15 zł)
Nypel GZ 3/8" NPT / GZ 1/4" NPT, 700 bar Indeks: EU-RN52	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 117,26 zł (144,23 zł) +10szt 92,31 zł (113,54 zł)