



## Zawór dławiaćo-zwrotny MRF N/C, do siłownika, mosiądz

Zawór dławiaćo-zwrotny typ MRF N/C do bezpośredniego montażu w przyłączach siłownika, stosowany w układach pneumatycznych do regulacji natężenia przepływającego strumienia sprężonego powietrza oraz kierunku przepływu. Wyposażony w złącze wtykowe zapewniające łatwy demontaż przewodów pneumatycznych. Zmiana nastawy za pomocą pokręćła regulacyjnego i/lub wkręćka; możliwość zabezpieczenia nastawy nakręćką kontruującą. Podany przepływ nominalny przy ciśnieniu 6,3 bar (w kierunku dławionym). Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C. Materiał korpusu: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór dławiaćo - zwrotny do siłownika MRF N/C, wąż 5 mm, GZ M5</b> Indeks: MW-9031003 <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">Wyprzedaż</span>	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 32,97 zł (40,55 zł)
<b>Zawór dławiaćo - zwrotny do siłownika MRF N/C, wąż 12 mm, GZ BSP 1/4"</b> Indeks: MW-9031014 <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">Wyprzedaż</span>	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 42,86 zł (52,72 zł)
<b>Zawór dławiaćo - zwrotny do siłownika MRF N/C, wąż 12 mm, GZ BSP 1/2"</b> Indeks: MW-9031016 <span style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 2px;">Wyprzedaż</span>	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 66,22 zł (81,45 zł)