

## Wąż hydrauliczny z oplotem tekstylnym EN 854 2TE S



Wąż hydrauliczny ogólnego stosowania. Stosowany do instalacji o niższych ciśnieniach. Charakteryzuje się dużą elastycznością i lekkością. Normy: EN 854 2TE. Montaż: Stosować okucia typu Z – bez skrawania (IT-50). Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 80 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C. Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/16"</b> Indeks: HW-2TE-05S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 11,89 zł (14,62 zł) +30m 8,27 zł (10,17 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/4"</b> Indeks: HW-2TE-06S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,31 zł (18,83 zł) +30m 10,65 zł (13,10 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/16"</b> Indeks: HW-2TE-08S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,76 zł (21,84 zł) +30m 12,35 zł (15,19 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/8"</b> Indeks: HW-2TE-10S	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 21,81 zł (26,83 zł) +30m 15,17 zł (18,66 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1/2"</b> Indeks: HW-2TE-13S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 25,74 zł (31,66 zł) +30m 17,91 zł (22,03 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 5/8"</b> Indeks: HW-2TE-16S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1m 31,97 zł (39,32 zł) +30m 22,24 zł (27,36 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 3/4"</b> Indeks: HW-2TE-19S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 39,56 zł (48,66 zł) +30m 27,52 zł (33,85 zł)
<b>Wąż hydrauliczny EN 854 2TE 1"</b> Indeks: HW-2TE-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,19 zł (51,89 zł) +20m 29,35 zł (36,10 zł)