



## Zawór hydrauliczny dwudrożny z gwintem zewnętrznym metrycznym, typ SKH L/S

Dwudrożny zawór kulowy typu SKH L/S z zewnętrznym gwintem metrycznym, DIN 2353, przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. Materiał: stal (korpus, kula, trzpień). Uszczelnienia: POM (kula), NBR (trzpień). Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (POM); od -20°C do +100°C (NBR).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Zawór dwudrożny DN32 z GZ M45x2, POM/NBR, lekka</b> Indeks: HZ-SKH-35L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 593,73 zł (730,29 zł) +10szt 454,77 zł (559,37 zł)
<b>Zawór dwudrożny DN32 z GZ M52x2, POM/NBR, ciężka</b> Indeks: HZ-SKH-38S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 593,73 zł (730,29 zł) +10szt 454,77 zł (559,37 zł)
<b>Zawór dwudrożny DN40 z GZ M52x2, POM/NBR, lekka</b> Indeks: HZ-SKH-42L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 236,51 zł (1 520,91 zł) +10szt 947,12 zł (1 164,96 zł)