



Manometr 63 mm glicerynowy z przyłączem tylnym, FM 632

Uniwersalny manometr z przyłączem tylnym do użytku przemysłowego. Zakres pomiarowy należy dobrać odpowiednio do ciśnienia pracy, tak aby ciśnienie stałe lub wolno zmieniające się nie przekraczało 75% zakresu; ciśnienie pulsujące nie przekraczało 60% zakresu oraz impulsy ciśnienia nie przekraczały maksymalnego zakresu. Przy doborze manometru do pomiaru ciśnienia gazów powyżej 25 bar oraz gazów spawalniczych (tlen, acetylen) prosimy kontaktować się z TUBES INTERNATIONAL®. Ze względu na zastosowany materiał elementów pomiarowych, nie należy stosować do układów z lepikami, żrącymi lub krystalizującymi się cieczami. Średnica: 63 mm. Obudowa: stal nierdzewna. Wziernik: poliwęglan. Element roboczy: rurka Bourdona ze stopu miedzi. Przyłącze: mosiądz. Wypełnienie: gliceryna 86,5%. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C. Klasa dokładności: 1,6. Położenie robocze: pionowe (±5%). Przyłącze tylne z GZ 1/4" BSP.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Manometr 63 mm, -1 do 0 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 1 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 2,5 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 2-4 dni	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 4 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 6 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 10 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 12 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 16 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 20 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-020	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 25 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 40 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 60 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-060	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Manometr 63 mm, 0 do 100 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 160 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-160	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 250 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-250	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 315 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-315	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 400 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-400	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)
Manometr 63 mm, 0 do 600 bar z tylnym króćcem 1/4" BSP Indeks: FM-632-600	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 64,75 zł (79,64 zł) +10szt 49,12 zł (60,42 zł)