



Podwójny zawór kulowy do powietrza do złączy kłowych, stalowy

Podwójny zawór kulowy (rozdzielacz) do sprężonego powietrza i wody. Materiał korpusu: stal węglowa ocynkowana. Materiał kuli: mosiądz chromowany. Uszczelnienie kuli: PTFE. Wlot z gwintem wewnętrznym, wylot z gwintem zewnętrznym lub z żeliwnymi złączami kłowymi o rozstawie zaczepów 42 mm, z uszczelnieniem gumowym (NBR) lub mosiężnym. Dźwignia z oporem krańcowym. Posiada odpowietrzenie. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Solidna, bezobsługowa konstrukcja. Stosowany w sprężarkach i urządzeniach budowlanych i przemysłowych.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Podwójny zawór kulowy z GW 3/4"/2 x GZ 3/4" Indeks: MU-224	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 340,97 zł(419,39 zł) +10szt 300,86 zł(370,06 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.596		
Podwójny zawór kulowy z GW 1"/2 x GZ 3/4" Indeks: MU-223	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 340,97 zł(419,39 zł) +10szt 300,86 zł(370,06 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.517		
Podwójny zawór kulowy z GW 3/4" ze złączem 2 x MU-904 Indeks: MU-204	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,79 zł(476,98 zł) +10szt 342,17 zł(420,87 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza kłowe)	42		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.876		
Uwagi	przyłącza 2: złącze kłowe MU-904 z uszczelnieniem gumowym		
Podwójny zawór kulowy z GW 1" ze złączem 2 x MU-904 Indeks: MU-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,79 zł(476,98 zł) +10szt 342,17 zł(420,87 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza kłowe)	42		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.797		
Uwagi	przyłącza 2: złącze kłowe MU-904 z uszczelnieniem gumowym		
Podwójny zawór kulowy z GW 3/4" ze złączem 2 x MU-954 Indeks: MU-214	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,01 zł(515,38 zł) +10szt 369,71 zł(454,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza kłowe)	42		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.995		
Uwagi	przyłącza 2: złącze kłowe MU-954 z uszczelnieniem mosiężnym		
Podwójny zawór kulowy z GW 1" ze złączem 2 x MU-954 Indeks: MU-213	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,01 zł(515,38 zł) +10szt 369,71 zł(454,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza kłowe)	42		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	1.916		
Uwagi	przyłącza 2: złącze kłowe MU-954 z uszczelnieniem mosiężnym		