



Pompa wyporowa zębata, płyta Ø25,4 mm, prawy kierunek obrotów, przyłącza kołnierzowe, TRALE

Pompa wyporowa zębata (hydrauliczna), TRALE, o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Przyłącza: kołnierzowe. Kierunek obrotów: prawy. Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy pracy ciągłej. Materiał: korpus i płyta mocująca – aluminium, pokrywa tylna – aluminium. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-HM45 lub zamiennik. Lepkość cieczy: od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 ÷ 45). Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pompa zębata gr.1, 1,1 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD111D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,43 zł(301,88 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	1.1		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	6000		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø25,4		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.1, 1,6 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD116D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,43 zł(301,88 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	1.6		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	6000		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø25,4		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm		
Masa [kg]	0		

Pompa zębata gr.1, 1,8 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD118D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,43 zł(301,88 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	1.8		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	6000		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø25,4		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.1, 2,7 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD127D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 245,43 zł(301,88 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	2.7		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	6000		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø25,4		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.1, 3,2 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD132D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 256,13 zł(315,04 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	3.2		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	6000		
Kierunek obrotów	prawy		

Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø25,4	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.1, 3,7 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD137D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 256,13 zł(315,04 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		3.7	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		5000	
Kierunek obrotów		prawy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø25,4	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.1, 4,8 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD148D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 256,13 zł(315,04 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		4.8	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		4000	
Kierunek obrotów		prawy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø25,4	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.1, 5,8 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD158D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 256,13 zł(315,04 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	5.8		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø25,4		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.1, 6,3 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD163D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 256,13 zł(315,04 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	6.3		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	2900		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø25,4		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.1, 8,0 cm³/obr, płyta 25,4 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD180D03	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 256,13 zł(315,04 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	8		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	2100		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø25,4		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 30 mm / (wylot) 30 mm		
Masa [kg]	1.355		