



Pompa wyporowa zębata, płyta Ø36,5 mm, prawy kierunek obrotów, przyłącza gwintowane, TRALE

Pompa wyporowa zębata (hydrauliczna), TRALE, o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Przyłącza: gwintowane BSP. Kierunek obrotów: prawy. Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy pracy ciągłej. Materiał: korpus i płyta mocująca – aluminium, pokrywa tylna – aluminium. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-HM45 lub zamiennik. Lepkość cieczy: od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 ÷ 45). Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pompa zębata gr.2, 4 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2040D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 355,58 zł(437,36 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	4		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 1/2" BSP / (wylot) 1/2" BSP		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.2, 6 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2060D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 355,58 zł(437,36 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	6		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 1/2" BSP / (wylot) 1/2" BSP		
Masa [kg]	0		

Pompa zębata gr.2, 8 cm3/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2080D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 355,58 zł(437,36 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm3 / obr]	8		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 1/2" BSP / (wylot) 1/2" BSP		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.2, 12 cm3/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2120D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm3 / obr]	12		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 1/2" BSP / (wylot) 1/2" BSP		
Masa [kg]	2.56		
Pompa zębata gr.2, 14 cm3/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2140D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm3 / obr]	14		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	prawy		

Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø36,5	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 1/2" BSP / (wylot) 1/2" BSP	
Masa [kg]		2.659	
Pompa zębata gr.2, 16 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2160D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		16	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		3500	
Kierunek obrotów		prawy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø36,5	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 1/2" BSP	
Masa [kg]		2.76	
Pompa zębata gr.2, 20 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2200D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		20	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		3500	
Kierunek obrotów		prawy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø36,5	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 1/2" BSP	
Masa [kg]		2.96	
Pompa zębata gr.2, 23 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2230D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 376,96 zł(463,66 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	23		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 1/2" BSP		
Masa [kg]	3.2		
Pompa zębata gr.2, 25 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2250D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 359,01 zł(441,58 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	25		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 1/2" BSP		
Masa [kg]	3.17		
Pompa zębata gr.2, 28 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2280D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 376,96 zł(463,66 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	28		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	prawy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 1/2" BSP		
Masa [kg]	3.3		
Pompa zębata gr.2, 30 cm³/obr, płyta 36,5 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD2300D01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 376,96 zł(463,66 zł)
Dane techniczne			

Typ pompy	zębata
Grupa	2
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	30
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000
Kierunek obrotów	prawy
Wał napędowy	stożek 1:8
Płyta mocująca	standard europejski, Ø36,5
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 1/2" BSP
Masa [kg]	3.42