



Pompa wyporowa zębata, płyta Ø50,8 mm, lewy kierunek obrotów, przyłącza gwintowane, TRALE

Pompa wyporowa zębata (hydrauliczna), TRALE, o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Przyłącza: gwintowane BSP. Kierunek obrotów: lewy. Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy pracy ciągłej. Materiał: korpus – aluminium, płyta mocująca i pokrywa tylna – żeliwo. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-HM45 lub zamiennik. Lepkość cieczy: od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 ÷ 45). Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pompa zębata gr.3, 22 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3220I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	22		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 3/4" BSP		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.3, 26 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3260I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	26		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 3/4" BSP / (wylot) 3/4" BSP		
Masa [kg]	0		

Pompa zębata gr.3, 28 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3280I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	28		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 1" BSP / (wylot) 3/4" BSP		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.3, 32 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3320I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	32		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 1" BSP / (wylot) 3/4" BSP		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.3, 36 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3360I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	36		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		

Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø50,8	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 1" BSP / (wylot) 3/4" BSP	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.3, 42 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3420I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		3	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		42	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		2800	
Kierunek obrotów		lewy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø50,8	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 1" BSP / (wylot) 3/4" BSP	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.3, 46 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3460I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		3	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		46	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		2400	
Kierunek obrotów		lewy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø50,8	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 1" BSP / (wylot) 3/4" BSP	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.3, 50 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3500I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		3	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	

Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm3 / obr]		50	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		2400	
Kierunek obrotów		lewy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø50,8	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 1" BSP / (wylot) 3/4" BSP	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.3, 55 cm3/obr, płyta 50,8 mm, przył. BSP Indeks: TL-BTD3550I01	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1 szt 556,14 zł (684,05 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		3	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm3 / obr]		55	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		2400	
Kierunek obrotów		lewy	
Wał napędowy		stożek 1:8	
Płyta mocująca		standard europejski, Ø50,8	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 1" BSP / (wylot) 3/4" BSP	
Masa [kg]		0	