



## Pompa wyporowa zębata, płyta Ø50,8 mm, lewy kierunek obrotów, przyłącza kołnierzowe, TRALE

Pompa wyporowa zębata (hydrauliczna), TRALE, o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Przyłącza: kołnierzowe. Kierunek obrotów: lewy. Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy pracy ciągłej. Materiał: korpus – aluminium, płyta mocująca i pokrywa tylna – żeliwo. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-HM45 lub zamiennik. Lepkość cieczy: od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 ÷ 45). Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).

| Produkt                                                                                               | Dostępność                   | Wysyłka          | Cena netto (brutto)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Pompa zębata gr.3, 22 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3220I02 | Na zamówienie                | Po potwierdzeniu | +1szt 545,44 zł(670,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |                              |                  |                            |
| Typ pompy                                                                                             | zębata                       |                  |                            |
| Grupa                                                                                                 | 3                            |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         | 200                          |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     | 90                           |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                      | -20                          |                  |                            |
| Wydajność jednostkowa [cm <sup>3</sup> / obr]                                                         | 22                           |                  |                            |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                                     | 3000                         |                  |                            |
| Kierunek obrotów                                                                                      | lewy                         |                  |                            |
| Wał napędowy                                                                                          | stożek 1:8                   |                  |                            |
| Płyta mocująca                                                                                        | standard europejski, Ø50,8   |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                                | (wlot) 40 mm / (wylot) 40 mm |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                                             | 0                            |                  |                            |
| <b>Pompa zębata gr.3, 26 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3260I02 | Na zamówienie                | Po potwierdzeniu | +1szt 545,44 zł(670,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |                              |                  |                            |
| Typ pompy                                                                                             | zębata                       |                  |                            |
| Grupa                                                                                                 | 3                            |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         | 200                          |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     | 90                           |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                      | -20                          |                  |                            |
| Wydajność jednostkowa [cm <sup>3</sup> / obr]                                                         | 26                           |                  |                            |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                                     | 3000                         |                  |                            |
| Kierunek obrotów                                                                                      | lewy                         |                  |                            |
| Wał napędowy                                                                                          | stożek 1:8                   |                  |                            |
| Płyta mocująca                                                                                        | standard europejski, Ø50,8   |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                                | (wlot) 40 mm / (wylot) 40 mm |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                                             | 0                            |                  |                            |

|                                                                                                       |                              |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Pompa zębata gr.3, 28 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3280I02 | Na zamówienie                | Po potwierdzeniu | +1szt 545,44 zł(670,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |                              |                  |                            |
| Typ pompy                                                                                             | zębata                       |                  |                            |
| Grupa                                                                                                 | 3                            |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         | 200                          |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     | 90                           |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                      | -20                          |                  |                            |
| Wydajność jednostkowa [cm <sup>3</sup> / obr]                                                         | 28                           |                  |                            |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                                     | 3000                         |                  |                            |
| Kierunek obrotów                                                                                      | lewy                         |                  |                            |
| Wał napędowy                                                                                          | stożek 1:8                   |                  |                            |
| Płyta mocująca                                                                                        | standard europejski, Ø50,8   |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                                | (wlot) 40 mm / (wylot) 40 mm |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                                             | 0                            |                  |                            |
| <b>Pompa zębata gr.3, 34 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3340I02 | Na zamówienie                | Po potwierdzeniu | +1szt 545,44 zł(670,89 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |                              |                  |                            |
| Typ pompy                                                                                             | zębata                       |                  |                            |
| Grupa                                                                                                 | 3                            |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         | 200                          |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     | 90                           |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                      | -20                          |                  |                            |
| Wydajność jednostkowa [cm <sup>3</sup> / obr]                                                         | 34                           |                  |                            |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                                     | 3000                         |                  |                            |
| Kierunek obrotów                                                                                      | lewy                         |                  |                            |
| Wał napędowy                                                                                          | stożek 1:8                   |                  |                            |
| Płyta mocująca                                                                                        | standard europejski, Ø50,8   |                  |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                                | (wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                                             | 0                            |                  |                            |
| <b>Pompa zębata gr.3, 39 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3390I02 | Na zamówienie                | Po potwierdzeniu | +1szt 556,14 zł(684,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |                              |                  |                            |
| Typ pompy                                                                                             | zębata                       |                  |                            |
| Grupa                                                                                                 | 3                            |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         | 200                          |                  |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     | 90                           |                  |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                      | -20                          |                  |                            |
| Wydajność jednostkowa [cm <sup>3</sup> / obr]                                                         | 39                           |                  |                            |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                                     | 3000                         |                  |                            |
| Kierunek obrotów                                                                                      | lewy                         |                  |                            |

|                                                                                                       |               |                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| Wał napędowy                                                                                          |               | stożek 1:8                   |                            |
| Płyta mocująca                                                                                        |               | standard europejski, Ø50,8   |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                                |               | (wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm |                            |
| Masa [kg]                                                                                             |               | 0                            |                            |
| <b>Pompa zębata gr.3, 43 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3430I02 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu             | +1szt 556,14 zł(684,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |               |                              |                            |
| Typ pompy                                                                                             |               | zębata                       |                            |
| Grupa                                                                                                 |               | 3                            |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         |               | 200                          |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     |               | 90                           |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                      |               | -20                          |                            |
| Wydajność jednostkowa [cm <sup>3</sup> / obr]                                                         |               | 43                           |                            |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                                     |               | 2800                         |                            |
| Kierunek obrotów                                                                                      |               | lewy                         |                            |
| Wał napędowy                                                                                          |               | stożek 1:8                   |                            |
| Płyta mocująca                                                                                        |               | standard europejski, Ø50,8   |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                                |               | (wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm |                            |
| Masa [kg]                                                                                             |               | 0                            |                            |
| <b>Pompa zębata gr.3, 46 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3460I02 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu             | +1szt 556,14 zł(684,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |               |                              |                            |
| Typ pompy                                                                                             |               | zębata                       |                            |
| Grupa                                                                                                 |               | 3                            |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         |               | 200                          |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     |               | 90                           |                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                      |               | -20                          |                            |
| Wydajność jednostkowa [cm <sup>3</sup> / obr]                                                         |               | 46                           |                            |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                                     |               | 2400                         |                            |
| Kierunek obrotów                                                                                      |               | lewy                         |                            |
| Wał napędowy                                                                                          |               | stożek 1:8                   |                            |
| Płyta mocująca                                                                                        |               | standard europejski, Ø50,8   |                            |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                                |               | (wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm |                            |
| Masa [kg]                                                                                             |               | 0                            |                            |
| <b>Pompa zębata gr.3, 51 cm<sup>3</sup>/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3510I02 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu             | +1szt 556,14 zł(684,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                                       |               |                              |                            |
| Typ pompy                                                                                             |               | zębata                       |                            |
| Grupa                                                                                                 |               | 3                            |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                         |               | 200                          |                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                                     |               | 90                           |                            |

|                                                                                            |               |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                           |               | -20                          |                              |
| Wydajność jednostkowa [cm3 / obr]                                                          |               | 51                           |                              |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                          |               | 2400                         |                              |
| Kierunek obrotów                                                                           |               | lewy                         |                              |
| Wał napędowy                                                                               |               | stożek 1:8                   |                              |
| Płyta mocująca                                                                             |               | standard europejski, Ø50,8   |                              |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                     |               | (wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm |                              |
| Masa [kg]                                                                                  |               | 0                            |                              |
| <b>Pompa zębata gr.3, 55 cm3/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn.</b><br>Indeks: TL-BTD3550I02 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu             | +1 szt 556,14 zł (684,05 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |               |                              |                              |
| Typ pompy                                                                                  |               | zębata                       |                              |
| Grupa                                                                                      |               | 3                            |                              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                              |               | 200                          |                              |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                          |               | 90                           |                              |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                           |               | -20                          |                              |
| Wydajność jednostkowa [cm3 / obr]                                                          |               | 55                           |                              |
| Maks. prędkość obrotowa [obr/min]                                                          |               | 2400                         |                              |
| Kierunek obrotów                                                                           |               | lewy                         |                              |
| Wał napędowy                                                                               |               | stożek 1:8                   |                              |
| Płyta mocująca                                                                             |               | standard europejski, Ø50,8   |                              |
| Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)                                                     |               | (wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm |                              |
| Masa [kg]                                                                                  |               | 0                            |                              |