



Pompa wyporowa zębata, płyta Ø50,8 mm, lewy kierunek obrotów, przyłącza kołnierzowe, TRALE

Pompa wyporowa zębata (hydrauliczna), TRALE, o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Przyłącza: kołnierzowe. Kierunek obrotów: lewy. Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy pracy ciągłej. Materiał: korpus – aluminium, płyta mocująca i pokrywa tylna – żeliwo. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-HM45 lub zamiennik. Lepkość cieczy: od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 ÷ 45). Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pompa zębata gr.3, 22 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3220I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	22		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 40 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.3, 26 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3260I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	26		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 40 mm		
Masa [kg]	0		

Pompa zębata gr.3, 28 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3280I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	28		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 40 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.3, 34 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3340I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 545,44 zł(670,89 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	34		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.3, 39 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3390I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	39		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000		
Kierunek obrotów	lewy		

	Wał napędowy	stożek 1:8	
	Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8	
	Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm	
	Masa [kg]	0	
Pompa zębata gr.3, 43 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3430I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
	Typ pompy	zębata	
	Grupa	3	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	200	
	Maksymalna temperatura pracy [°C]	90	
	Minimalna temperatura pracy [°C]	-20	
	Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	43	
	Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	2800	
	Kierunek obrotów	lewy	
	Wał napędowy	stożek 1:8	
	Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8	
	Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm	
	Masa [kg]	0	
Pompa zębata gr.3, 46 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3460I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
	Typ pompy	zębata	
	Grupa	3	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	200	
	Maksymalna temperatura pracy [°C]	90	
	Minimalna temperatura pracy [°C]	-20	
	Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	46	
	Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	2400	
	Kierunek obrotów	lewy	
	Wał napędowy	stożek 1:8	
	Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8	
	Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm	
	Masa [kg]	0	
Pompa zębata gr.3, 51 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3510I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
	Typ pompy	zębata	
	Grupa	3	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	200	
	Maksymalna temperatura pracy [°C]	90	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	51		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	2400		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.3, 55 cm³/obr, płyta 50,8 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD3550I02	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 556,14 zł(684,05 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	3		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	200		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	55		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	2400		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:8		
Płyta mocująca	standard europejski, Ø50,8		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 50 mm / (wylot) 40 mm		
Masa [kg]	0		