



Pompa wyporowa zębata, płyta Ø80 mm, lewy kierunek obrotów, przyłącza kołnierzowe, TRALE

Pompa wyporowa zębata (hydrauliczna), TRALE, o zazębieniu zewnętrznym, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń. Przyłącza: kołnierzowe. Kierunek obrotów: lewy. Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy pracy ciągłej. Materiał: korpus i płyta mocująca – aluminium, pokrywa tylna – aluminium. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-HM45 lub zamiennik. Lepkość cieczy: od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 ÷ 45). Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pompa zębata gr.2, 6 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2060I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 355,58 zł(437,36 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	6		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:5		
Płyta mocująca	standard niemiecki, Ø80		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.2, 8 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2080I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 355,58 zł(437,36 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	8		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:5		
Płyta mocująca	standard niemiecki, Ø80		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm		
Masa [kg]	0		

Pompa zębata gr.2, 12 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2120I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	12		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:5		
Płyta mocująca	standard niemiecki, Ø80		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.2, 14 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2140I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	14		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	lewy		
Wał napędowy	stożek 1:5		
Płyta mocująca	standard niemiecki, Ø80		
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm		
Masa [kg]	0		
Pompa zębata gr.2, 16 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2160I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy	zębata		
Grupa	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	16		
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3500		
Kierunek obrotów	lewy		

Wał napędowy		stożek 1:5	
Płyta mocująca		standard niemiecki, Ø80	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.2, 20 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2200I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 366,27 zł(450,51 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		20	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		3500	
Kierunek obrotów		lewy	
Wał napędowy		stożek 1:5	
Płyta mocująca		standard niemiecki, Ø80	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.2, 23 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2230I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 376,96 zł(463,66 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]		23	
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]		3000	
Kierunek obrotów		lewy	
Wał napędowy		stożek 1:5	
Płyta mocująca		standard niemiecki, Ø80	
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)		(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm	
Masa [kg]		0	
Pompa zębata gr.2, 25 cm³/obr, płyta 80 mm, przył. kołn. Indeks: TL-BTD2250I04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 376,96 zł(463,66 zł)
Dane techniczne			
Typ pompy		zębata	
Grupa		2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		200	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-20
Wydajność jednostkowa [cm ³ / obr]	25
Maks. prędkość obrotowa [obr/min]	3000
Kierunek obrotów	lewy
Wał napędowy	stożek 1:5
Płyta mocująca	standard niemiecki, Ø80
Typ i rozmiar przyłącza (wlot i wylot)	(wlot) 40 mm / (wylot) 35 mm
Masa [kg]	0