



Przeciwnośmierne SAE 3000 do spawania, stal węglowa, typ D3

Przeciwnośmierne SAE 3000 z gniazdem do spawania do połączenia z przyłączem kołnierzowym, bez śrub mocujących oraz uszczelnienia. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przeciwnośmierne SAE 3000 3/8", do spaw. 17,5 mm Indeks: HK-D3-SAX-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,25 zł (81,49 zł) +10szt 53,00 zł (65,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierze hydrauliczne SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/8"		
Opis przyłącza	przeciwnośmierne SAE 3000, gwint otworów - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do spawania, średnica wewnętrzna 17,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		
Przeciwnośmierne SAE 3000 1/2", do spaw. 21,6 mm Indeks: HK-D3-SAX-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,86 zł (71,17 zł) +10szt 46,29 zł (56,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnierze hydrauliczne SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	przeciwnośmierne SAE 3000, gwint otworów - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do spawania, średnica wewnętrzna 21,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		

Przeciwnier SAE 3000 3/4", do wspaw. 27,2 mm Indeks: HK-D3-SAX-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,66 zł (67,23 zł) +10szt 43,73 zł (53,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	przeciwnier SAE 3000, gwint otworów - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 27,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		
Przeciwnier SAE 3000 1", do wspaw. 34,1 mm Indeks: HK-D3-SAX-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,18 zł (77,71 zł) +10szt 50,55 zł (62,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	przeciwnier SAE 3000, gwint otworów - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 34,1 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		
Przeciwnier SAE 3000 1.1/4", do wspaw. 42,8 mm Indeks: HK-D3-SAX-20	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,71 zł (104,19 zł) +10szt 67,76 zł (83,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	przeciwnier SAE 3000, gwint otworów - M10		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 42,8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	278		
Masa [kg]	0		
Przeciwnielierz SAE 3000 1.1/2", do wspaw. 48,6 mm Indeks: HK-D3-SAX-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,10 zł(151,41 zł) +10szt 98,48 zł(121,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	przeciwnielierz SAE 3000, gwint otworów - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 48,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	1.1		
Przeciwnielierz SAE 3000 2", do wspaw. 61 mm Indeks: HK-D3-SAX-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,27 zł(155,31 zł) +10szt 101,02 zł(124,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2"		
Opis przyłącza	przeciwnielierz SAE 3000, gwint otworów - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 61 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	1.2		
Przeciwnielierz SAE 3000 2.1/2", do wspaw. 76,6 mm Indeks: HK-D3-SAX-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,14 zł(178,52 zł) +10szt 116,11 zł(142,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	przeciwnielierz SAE 3000, gwint otworów - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 76,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	175		
Masa [kg]	1.47		
Przeciwnielierz SAE 3000 3", do wspaw. 90,5 mm Indeks: HK-D3-SAX-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,11 zł(270,74 zł) +10szt 176,09 zł(216,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3"		
Opis przyłącza	przeciwnielierz SAE 3000, gwint otworów - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 90,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	138		
Masa [kg]	0		
Przeciwnielierz SAE 3000 3.1/2", do wspaw. 103 mm Indeks: HK-D3-SAX-56	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 248,71 zł(305,91 zł) +10szt 198,97 zł(244,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 3000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3.1/2"		
Opis przyłącza	przeciwnielierz SAE 3000, gwint otworów - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 103 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0	
Przeciwnier SAE 3000 4", do wspaw. 115,3 mm Indeks: HK-D3-SAX-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 265,66 zł(326,76 zł) +10szt 212,53 zł(261,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		4"	
Opis przyłącza		przeciwnier SAE 3000, gwint otworów - M16	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 115,3 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0	
Przeciwnier SAE 3000 5", do wspawania 142 mm Indeks: HK-D3-SAX-80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 636,53 zł(782,93 zł) +10szt 509,23 zł(626,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ SAE 3000	
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)		5"	
Opis przyłącza		przeciwnier SAE 3000, gwint otworów - M16	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 142 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		35	
Masa [kg]		0	