



Przeciwnońierz SAE 6000 do wspawania, stal węglowa, typ D6

Przeciwnońierz SAE 6000 z gniazdem do wspawania do połączenia z przyłączem kołnierzowym, bez śrub mocujących oraz uszczelnienia. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przeciwnońierz SAE 6000 3/8", do wspaw. 17,5 mm Indeks: HK-D6-SAX-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,76 zł (95,64 zł) +10szt 62,21 zł (76,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/8"		
Opis przyłącza	przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 17,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		
Przeciwnońierz SAE 6000 1/2", do wspaw. 21,6 mm Indeks: HK-D6-SAX-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,21 zł (80,21 zł) +10szt 52,17 zł (64,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1/2"		
Opis przyłącza	przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M8		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 21,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		

Przeciwniżerze SAE 6000 3/4", do wspaw. 27,2 mm Indeks: HK-D6-SAX-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 87,27 zł (107,34 zł) +10szt 69,82 zł (85,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierze hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3/4"		
Opis przyłącza	przeciwniżerze SAE 6000, gwint otworów - M10		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 27,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0		
Przeciwniżerze SAE 6000 1", do wspaw. 34,1 mm Indeks: HK-D6-SAX-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,45 zł (130,93 zł) +10szt 85,16 zł (104,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierze hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1"		
Opis przyłącza	przeciwniżerze SAE 6000, gwint otworów - M12		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 34,1 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	348		
Masa [kg]	0.87		
Przeciwniżerze SAE 6000 1.1/4", do wspaw. 42,8 mm Indeks: HK-D6-SAX-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 110,92 zł (136,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierze hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	przeciwniżerze SAE 6000, gwint otworów - M14		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 42,8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	278		
Masa [kg]	1.2		
Przeciwnońierz SAE 6000 1.1/2", do wspaw. 48,6 mm Indeks: HK-D6-SAX-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 237,71 zł(292,38 zł) +10szt 190,17 zł(233,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M16		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 48,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	0		
Przeciwnońierz SAE 6000 2", do wspaw. 61 mm Indeks: HK-D6-SAX-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 339,63 zł(417,74 zł) +10szt 271,70 zł(334,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2"		
Opis przyłącza	przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M20		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 61 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	210		
Masa [kg]	3.6		
Przeciwnońierz SAE 6000 2.1/2", do wspaw. 76,6 mm Indeks: HK-D6-SAX-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 561,78 zł(690,99 zł) +10szt 449,42 zł(552,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M24		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 76,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	175		
Masa [kg]	0		
Przeciwnońierz SAE 6000 3", do wspaw. 90,5 mm Indeks: HK-D6-SAX-48	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 807,59 zł(993,34 zł) +10szt 646,07 zł(794,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ SAE 6000		
Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)	3"		
Opis przyłącza	przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M30		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 90,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	138		
Masa [kg]	0		