



## Przeciwnożnierz SAE 6000 do wspawania, stal węglowa, typ D6

Przeciwnożnierz SAE 6000 z gniazdem do wspawania do połączenia z przyłączem kołnierzowym, bez śrub mocujących oraz uszczelnienia. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt                                                                         | Dostępność                                          | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Przeciwnożnierz SAE 6000 3/8", do wspaw. 17,5 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-06 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 77,76 zł (95,64 zł)<br>+10szt 62,21 zł (76,52 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                     |                  |                                                         |
| Geometria                                                                       | prosta                                              |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                   | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                | stal węglowa                                        |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                               | cynkowanie                                          |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)              | 3/8"                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  | przeciwnożnierz SAE 6000, gwint otworów - M8        |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | o-ring                                              |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 17,5 mm |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 348                                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       | 0                                                   |                  |                                                         |
| <b>Przeciwnożnierz SAE 6000 1/2", do wspaw. 21,6 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-08 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 65,21 zł (80,21 zł)<br>+10szt 52,17 zł (64,17 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                                                     |                  |                                                         |
| Geometria                                                                       | prosta                                              |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                   | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                | stal węglowa                                        |                  |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                                               | cynkowanie                                          |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                 | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)              | 1/2"                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                  | przeciwnożnierz SAE 6000, gwint otworów - M8        |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                     | o-ring                                              |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                    | brak                                                |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                 | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 21,6 mm |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 348                                                 |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                       | 0                                                   |                  |                                                         |

|                                                                               |                                                     |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Przeciwnier SAE 6000 3/4", do wspaw. 27,2 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-12   | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 87,27 zł (107,34 zł)<br>+10szt 69,82 zł (85,88 zł)   |
| Dane techniczne                                                               |                                                     |                  |                                                            |
| Geometria                                                                     | prosta                                              |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                        |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                          |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                               | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)             | 3/4"                                                |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                | przeciwnier SAE 6000, gwint otworów - M10           |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                              |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                               | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                              | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 27,2 mm |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 348                                                 |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     | 0                                                   |                  |                                                            |
| <b>Przeciwnier SAE 6000 1", do wspaw. 34,1 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-16     | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 106,45 zł (130,93 zł)<br>+10szt 85,16 zł (104,75 zł) |
| Dane techniczne                                                               |                                                     |                  |                                                            |
| Geometria                                                                     | prosta                                              |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                        |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                          |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                               | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)             | 1"                                                  |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                | przeciwnier SAE 6000, gwint otworów - M12           |                  |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                   | o-ring                                              |                  |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                  | brak                                                |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 2                                                               | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                            |
| Opis przyłącza 2                                                              | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 34,1 mm |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                 | 348                                                 |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                     | 0.87                                                |                  |                                                            |
| <b>Przeciwnier SAE 6000 1.1/4", do wspaw. 42,8 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-20 | W magazynie<br>W oddziałach                         | Wysyłka w 24h    | +1szt 110,92 zł (136,43 zł)                                |
| Dane techniczne                                                               |                                                     |                  |                                                            |
| Geometria                                                                     | prosta                                              |                  |                                                            |
| Typ materiału                                                                 | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                              | stal węglowa                                        |                  |                                                            |
| Pokrycie ochronne                                                             | cynkowanie                                          |                  |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                               | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)             | 1.1/4"                                              |                  |                                                            |
| Opis przyłącza                                                                | przeciwnier SAE 6000, gwint otworów - M14           |                  |                                                            |

|                                                                                |                                                     |                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                              |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | brak                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                               | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 42,8 mm |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 278                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                      | 1.2                                                 |                  |                                                           |
| <b>Przeciwniżer SAE 6000 1.1/2", do wspaw. 48,6 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-24 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 237,71 zł(292,38 zł)<br>+10szt 190,17 zł(233,91 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                                                     |                  |                                                           |
| Geometria                                                                      | prosta                                              |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                  | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                               | stal węglowa                                        |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                              | cynkowanie                                          |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)              | 1.1/2"                                              |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                 | przeciwniżer SAE 6000, gwint otworów - M16          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                              |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | brak                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                               | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 48,6 mm |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 210                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                      | 0                                                   |                  |                                                           |
| <b>Przeciwniżer SAE 6000 2", do wspaw. 61 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-32       | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 339,63 zł(417,74 zł)<br>+10szt 271,70 zł(334,19 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                                                     |                  |                                                           |
| Geometria                                                                      | prosta                                              |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                  | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                               | stal węglowa                                        |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                              | cynkowanie                                          |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (kołnier hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)              | 2"                                                  |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                 | przeciwniżer SAE 6000, gwint otworów - M20          |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                    | o-ring                                              |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                   | brak                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                               | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 61 mm   |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                  | 210                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                      | 3.6                                                 |                  |                                                           |
| <b>Przeciwniżer SAE 6000 2.1/2", do wspaw. 76,6 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-40 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 561,78 zł(690,99 zł)<br>+10szt 449,42 zł(552,79 zł) |
| Dane techniczne                                                                |                                                     |                  |                                                           |
| Geometria                                                                      | prosta                                              |                  |                                                           |

|                                                                              |                                                     |                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                                                | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                             | stal węglowa                                        |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                            | cynkowanie                                          |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                              | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)           | 2.1/2"                                              |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                               | przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M24        |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                  | o-ring                                              |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                 | brak                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                              | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                             | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 76,6 mm |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                | 175                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                    | 0                                                   |                  |                                                           |
| <b>Przeciwnońierz SAE 6000 3", do wspaw. 90,5 mm</b><br>Indeks: HK-D6-SAX-48 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 807,59 zł(993,34 zł)<br>+10szt 646,07 zł(794,67 zł) |
| Dane techniczne                                                              |                                                     |                  |                                                           |
| Geometria                                                                    | prosta                                              |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                                | CS - stal (żeliwo)                                  |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                             | stal węglowa                                        |                  |                                                           |
| Pokrycie ochronne                                                            | cynkowanie                                          |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                              | KOŁNIERZ SAE 6000                                   |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (kołnierz hydrauliczny SAE 3000, 6000, SUPERCAT)           | 3"                                                  |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                               | przeciwnońierz SAE 6000, gwint otworów - M30        |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                  | o-ring                                              |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                 | brak                                                |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                              | DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA                        |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                             | przyłącze do wspawania, średnica wewnętrzna 90,5 mm |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                | 138                                                 |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                                    | 0                                                   |                  |                                                           |