



Przedłużacz pneumatyczny zakończony szybkozłączami Eurostandard DN 7,2

Przedłużacz pneumatyczny - gotowy gumowy przewód do powietrza wykonany z węża MPX20. Zakończony mosiężnym gniazdem i wtykiem szybkozłącza Eurostandard DN7,2 (pasuje do typowych przyłączy). Do użytku ogólnego, w szczególności do narzędzi pneumatycznych, tam gdzie wymagany jest wąż gumowy o własnościach antystatycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przedłużacz pneumatyczny 10 m, wąż MPX20, 8 mm, z gniazdem i wtykiem szybkozłącza Indeks: SP-MPX20-P-08-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 105,00 zł(129,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	uniwersalny		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość całkowita L [mm]	10000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	wtyk EUROSTANDARD DN 7,2		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Typ materiału przyłącza 2	B - mosiądz (brąz)		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	inny		
Opis przyłącza 2	gniazdo EUROSTANDARD DN 7,2		
Masa [kg]	2.1		
Przedłużacz pneumatyczny 15 m, wąż MPX20, 8 mm, z gniazdem i wtykiem szybkozłącza Indeks: SP-MPX20-P-08-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,00 zł(172,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	uniwersalny		
Zastosowanie	do instalacji pneumatycznych		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość całkowita L [mm]	15000		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	50
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY
Typ materiału	B - miedź (brąz)
Rozmiar przyłącza (inny)	inny
Opis przyłącza	wtyk EUROSTANDARD DN 7,3
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY
Typ materiału przyłącza 2	B - miedź (brąz)
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	inny
Opis przyłącza 2	gniazdo EUROSTANDARD DN 7,3
Masa [kg]	2.9