



Przełącznik obiegu, typ VSF

Zawór VSF doprowadza olej hydrauliczny od przyłącza P1 lub P2 do przyłącza U. Źródłem zasilania jest przyłącze o wyższym ciśnieniu oleju (drugie przyłącze P1 lub P2 jest automatycznie blokowane za pomocą ruchomej kulki). Zawory wyposażone są w otwory montażowe. Materiał: stal ocynkowana (korpus), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przełącznik obiegu VSF, GW 1/4" BSP Indeks: DC-VSF-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,25 zł (37,21 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Długość zaworu [mm]	69		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	35		
Masa [kg]	0.28		
Uwagi	wymiar A: 69 mm, wymiar B: 25 mm, wymiar C: 35 mm		
Przełącznik obiegu VSF, GW 3/8" BSP Indeks: DC-VSF-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,50 zł (60,89 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Długość zaworu [mm]	83		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	50		
Masa [kg]	0.49		
Uwagi	wymiar A: 83 mm, wymiar B: 29 mm, wymiar C: 40 mm		
Przełącznik obiegu VSF, GW 1/2" BSP Indeks: DC-VSF-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 89,61 zł (110,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Długość zaworu [mm]	94		

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Przepływ nominalny [l/min]	90		
Masa [kg]	0.74		
Uwagi	wymiar A: 94 mm, wymiar B: 36 mm, wymiar C: 50 mm		
Przełącznik obiegu VSF, GW 3/4" BSP Indeks: DC-VSF-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 339,96 zł(418,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Długość zaworu [mm]	100		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	140		
Masa [kg]	1.4		
Uwagi	wymiar A: 100 mm, wymiar B: 50 mm, wymiar C: 60 mm		
Przełącznik obiegu VSF, GW 1" BSP Indeks: DC-VSF-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 487,21 zł(599,27 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Długość zaworu [mm]	126		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	180		
Masa [kg]	1.85		
Uwagi	wymiar A: 126 mm, wymiar B: 60 mm, wymiar C: 80 mm		