



## Przełącznik obiegu, typ VSF

Zawór VSF doprowadza olej hydrauliczny od przyłącza P1 lub P2 do przyłącza U. Źródłem zasilania jest przyłącze o wyższym ciśnieniu oleju (drugie przyłącze P1 lub P2 jest automatycznie blokowane za pomocą ruchomej kulki). Zawory wyposażone są w otwory montażowe. Materiał: stal ocynkowana (korpus), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt                                                         | Dostępność                                        | Wysyłka          | Cena netto (brutto)        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Przełącznik obiegu VSF, GW 1/4" BSP</b><br>Indeks: DC-VSF-04 | Na zamówienie                                     | Po potwierdzeniu | +1szt 30,25 zł (37,21 zł)  |
| Dane techniczne                                                 |                                                   |                  |                            |
| Typ zaworu                                                      | kulowy                                            |                  |                            |
| Typ materiału                                                   | CS - stal (żeliwo)                                |                  |                            |
| Długość zaworu [mm]                                             | 69                                                |                  |                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                          | GW BSP                                            |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 | 1/4"                                              |                  |                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                          | GW BSP                                            |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)               | 1/4"                                              |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 500                                               |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      | 35                                                |                  |                            |
| Masa [kg]                                                       | 0.28                                              |                  |                            |
| Uwagi                                                           | wymiar A: 69 mm, wymiar B: 25 mm, wymiar C: 35 mm |                  |                            |
| <b>Przełącznik obiegu VSF, GW 3/8" BSP</b><br>Indeks: DC-VSF-06 | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h    | +1szt 49,50 zł (60,89 zł)  |
| Dane techniczne                                                 |                                                   |                  |                            |
| Typ zaworu                                                      | kulowy                                            |                  |                            |
| Typ materiału                                                   | CS - stal (żeliwo)                                |                  |                            |
| Długość zaworu [mm]                                             | 83                                                |                  |                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                          | GW BSP                                            |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 | 3/8"                                              |                  |                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                          | GW BSP                                            |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)               | 3/8"                                              |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 500                                               |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      | 50                                                |                  |                            |
| Masa [kg]                                                       | 0.49                                              |                  |                            |
| Uwagi                                                           | wymiar A: 83 mm, wymiar B: 29 mm, wymiar C: 40 mm |                  |                            |
| <b>Przełącznik obiegu VSF, GW 1/2" BSP</b><br>Indeks: DC-VSF-08 | W magazynie                                       | Wysyłka w 24h    | +1szt 89,61 zł (110,22 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                                   |                  |                            |
| Typ zaworu                                                      | kulowy                                            |                  |                            |
| Typ materiału                                                   | CS - stal (żeliwo)                                |                  |                            |
| Długość zaworu [mm]                                             | 94                                                |                  |                            |

|                                                                 |                                                    |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Typ przyłącza 1 zaworu                                          | GW BSP                                             |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 | 1/2"                                               |                  |                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                          | GW BSP                                             |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)               | 1/2"                                               |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 500                                                |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      | 90                                                 |                  |                            |
| Masa [kg]                                                       | 0.74                                               |                  |                            |
| Uwagi                                                           | wymiar A: 94 mm, wymiar B: 36 mm, wymiar C: 50 mm  |                  |                            |
| <b>Przełącznik obiegu VSF, GW 3/4" BSP</b><br>Indeks: DC-VSF-12 | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 339,96 zł(418,15 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                                    |                  |                            |
| Typ zaworu                                                      | kulowy                                             |                  |                            |
| Typ materiału                                                   | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                            |
| Długość zaworu [mm]                                             | 100                                                |                  |                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                          | GW BSP                                             |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 | 3/4"                                               |                  |                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                          | GW BSP                                             |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)               | 3/4"                                               |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 350                                                |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      | 140                                                |                  |                            |
| Masa [kg]                                                       | 1.4                                                |                  |                            |
| Uwagi                                                           | wymiar A: 100 mm, wymiar B: 50 mm, wymiar C: 60 mm |                  |                            |
| <b>Przełącznik obiegu VSF, GW 1" BSP</b><br>Indeks: DC-VSF-16   | Na zamówienie                                      | Po potwierdzeniu | +1szt 487,21 zł(599,27 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                                    |                  |                            |
| Typ zaworu                                                      | kulowy                                             |                  |                            |
| Typ materiału                                                   | CS - stal (żeliwo)                                 |                  |                            |
| Długość zaworu [mm]                                             | 126                                                |                  |                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                          | GW BSP                                             |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 | 1"                                                 |                  |                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                          | GW BSP                                             |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)               | 1"                                                 |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                   | 350                                                |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                      | 180                                                |                  |                            |
| Masa [kg]                                                       | 1.85                                               |                  |                            |
| Uwagi                                                           | wymiar A: 126 mm, wymiar B: 60 mm, wymiar C: 80 mm |                  |                            |