



Przemysłowy pistolet do gorącej wody NiTO II

Przemysłowy, wysokiej jakości, ergonomiczny pistolet NITO II do wody. Uchwyt odseparowany od ścieżki przepływu gorącej wody, co zapewnia komfort operatora. Posiada płynną regulację przepływu od skoncentrowanego strumienia do szerokiego na 60° oraz blokadę spustu. Części wewnętrzne z aluminium, mosiądzu i stali nierdzewnej. Obudowa wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa Orgalloy® (poliamid PA6/6.6 z dyspersją poliolefiny), odporna na uderzenia. Wymienne dysze wylotowe (możliwe do zamówienia osobno). Uszczelnienia: EPDM / NBR. Ciśnienie robocze: 25 bar. Przepływ z dyszą standardową: 40 l/min (5 bar). Temperatura pracy: do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Pistolet do wody NiTO II (40 l/min - standard), GW 3/4" BSP Indeks: NT-30550A3	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 361,84 zł(445,06 zł) +3szt 329,91 zł(405,79 zł)
Dane techniczne			
Typowe zastosowanie	do wody		
Przyłącze	GW 3/4" BSP		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.746		
Przepływ nominalny [l/min]	40		