

Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem GW NPT, system 1/2", JETON



Przewód do chłodziwa z dyszą i zaworem z gwintem wewnętrznym NPT w systemie 1/2" wykonany z odpornego na korozję, rozpuszczalniki, oleje i smary acetalu, zapewniającego sztywność oraz sprężystość przewodów. Przeznaczony do niskociśnieniowego przesylu powietrza, wody, olejów oraz innych substancji stosowanych w procesach chłodzących oraz obróbce metali. Odporny na ścieranie i wibracje, zapewnia 100% stabilność położenia oraz nie powoduje uszkodzeń narzędzi skrawających. Długość standardowa: 350 mm. Liczba segmentów: 14 szt. Materiał: acetal. Ciśnienie robocze: do 2 bar. Maksymalny przepływ: 1700 l/godz. Temperatura pracy: do +65°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przewód z GW 1/2" NPT, L = 350 mm Indeks: JT-64721	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 188,92 zł(232,37 zł) +10szt 161,94 zł(199,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zastosowania	do wody i powietrza		
Zastosowanie	w procesach chłodzących oraz obróbce metali		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Typ węża	segmentowy z pamięcią kształtu		
Długość całkowita L [mm]	350		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Masa [kg]	0.092		