

## Przewód pneumatyczny spiralny poliuretanowy z szybkozłączami typu 26KA



Wyprodukowany z wysokiej jakości surowca na bazie eteru, zachowujący przez długi okres czasu elastyczność, wąż spiralny, nadający się do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Posiada pamięć kształtu, dzięki któremu po wielu latach użytkowania średnica zwoju pozostaje niezmienną. Doskonały do zastosowań w aplikacjach, które wymagają zastosowania węży odpornych na ścieranie, łamliwość oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Wyposażony w złącza obrotowe pozwalające na eliminację naprężeń wzdłużnych węży, podczas ich użytkowania. Zakończony obustronnie prostymi odcinkami o długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami okutymi w szybkozłączkę i wtyczkę typu 26KA, ze sprężyną wzmacniającą. Długość robocza wynosi 80-90% całkowitej długości przewodu. Materiał węża: jasnoniebieski poliuretan PUR. Ciśnienie robocze: do 12 bar (w zależności od średnicy węża). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

| Produkt                                                                                 | Dostępność                                             | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Wąż spiralny PU 8 x 5 mm, 5 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK0805-05 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 114,00 zł (140,22 zł)<br>+3szt 89,22 zł (109,74 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                                                        |               |                                                           |
| Typ zastosowania                                                                        | do wody i powietrza                                    |               |                                                           |
| Zastosowanie                                                                            | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   | 5                                                      |               |                                                           |
| Typ węża                                                                                | spiralny PU                                            |               |                                                           |
| Długość całkowita L [mm]                                                                | 5000                                                   |               |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                 | 12                                                     |               |                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                       | 70                                                     |               |                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                        | -20                                                    |               |                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                              | tak                                                    |               |                                                           |
| Odporność na podciśnienie                                                               | nie                                                    |               |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                                         | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                           |
| Typ materiału                                                                           | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                           |
| Opis przyłącza                                                                          | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                                         | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                           |
| Typ materiału przyłącza 2                                                               | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                                        | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                          | NBR                                                    |               |                                                           |
| Masa [kg]                                                                               | 0.36                                                   |               |                                                           |
| <b>Wąż spiralny PU 8 x 5 mm, 9 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK0805-09 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 125,68 zł (154,59 zł)<br>+3szt 98,36 zł (120,98 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                                                        |               |                                                           |
| Typ zastosowania                                                                        | do wody i powietrza                                    |               |                                                           |
| Zastosowanie                                                                            | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                   | 5                                                      |               |                                                           |

|                                                                                            |                                                        |               |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Typ węża                                                                                   | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                   | 9000                                                   |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                    | 12                                                     |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                          | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                           | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                 | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                  | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                            | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                  | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                           | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                             | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.625                                                  |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 8 x 5 mm, 15 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK0805-15   | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 154,60 zł(190,16 zł)<br>+3szt 120,99 zł(148,82 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                           | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                               | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 5                                                      |               |                                                          |
| Typ węża                                                                                   | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                   | 15000                                                  |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                    | 12                                                     |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                          | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                           | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                 | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                  | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                            | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                              | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                             | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                            | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                  | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                           | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                             | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                  | 0.9                                                    |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 10 x 6,5 mm, 5 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK1065-05 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 147,88 zł(181,89 zł)<br>+3szt 115,74 zł(142,36 zł) |
| Dane techniczne                                                                            |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                           | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                               | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                      | 6                                                      |               |                                                          |

|                                                                                                 |                                                        |               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Typ węża                                                                                        | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                        | 5000                                                   |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                         | 9                                                      |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                               | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                      | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                       | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                                 | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                                   | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                                  | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                                 | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                       | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                                | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                                  | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                       | 0.5                                                    |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 10 x 6,5 mm, 9 mb, okuty<br/>RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK1065-09  | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 161,54 zł(198,69 zł)<br>+3szt 126,42 zł(155,50 zł) |
| Dane techniczne                                                                                 |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                                | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                                    | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                           | 6                                                      |               |                                                          |
| Typ węża                                                                                        | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                        | 9000                                                   |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                         | 9                                                      |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                               | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                                | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                      | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                       | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                                 | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                                   | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                                  | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                                 | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                       | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                                | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                                  | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                       | 0.88                                                   |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 10 x 6,5 mm, 15 mb, okuty<br/>RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK1065-15 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 218,07 zł(268,23 zł)<br>+3szt 170,66 zł(209,91 zł) |
| Dane techniczne                                                                                 |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                                | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                                    | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                           | 6                                                      |               |                                                          |

|                                                                                          |                                                        |               |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Typ węża                                                                                 | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                 | 15000                                                  |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 9                                                      |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                        | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                         | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                          | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                           | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                          | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                         | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                           | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 1.1                                                    |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 12 x 8 mm, 5 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK1208-05 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 144,96 zł(178,30 zł)<br>+3szt 113,45 zł(139,54 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                         | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                             | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 8                                                      |               |                                                          |
| Typ węża                                                                                 | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                 | 5000                                                   |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                  | 10                                                     |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                        | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                         | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                               | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                          | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                            | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                           | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                          | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                         | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                           | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                | 0.68                                                   |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 12 x 8 mm, 9 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK1208-09 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 169,94 zł(209,03 zł)<br>+3szt 133,00 zł(163,59 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                         | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                             | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                    | 8                                                      |               |                                                          |

|                                                                                           |                                                        |               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Typ węża                                                                                  | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                  | 9000                                                   |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                   | 10                                                     |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                         | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                          | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                 | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                           | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                            | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                           | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                 | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                          | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                            | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 1.13                                                   |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 12 x 8 mm, 12 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK1208-12 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 205,80 zł(253,13 zł)<br>+3szt 161,06 zł(198,10 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                          | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                              | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                     | 8                                                      |               |                                                          |
| Typ węża                                                                                  | spiralny PU                                            |               |                                                          |
| Długość całkowita L [mm]                                                                  | 12000                                                  |               |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                                   | 10                                                     |               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                         | 70                                                     |               |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                          | -20                                                    |               |                                                          |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                                                | tak                                                    |               |                                                          |
| Odporność na podciśnienie                                                                 | nie                                                    |               |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                                           | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału                                                                             | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza                                                                            | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |               |                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                                           | SPECJALNY INNY                                         |               |                                                          |
| Typ materiału przyłącza 2                                                                 | B - mosiądz (brąz)                                     |               |                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                                          | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |               |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                            | NBR                                                    |               |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                 | 1.05                                                   |               |                                                          |
| <b>Wąż spiralny PU 12 x 8 mm, 15 mb, okuty RECTUS typ 26</b><br>Indeks: RE-TBC26KK1208-15 | W magazynie<br>W oddziałach                            | Wysyłka w 24h | +1szt 247,50 zł(304,43 zł)<br>+3szt 193,69 zł(238,24 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                                                        |               |                                                          |
| Typ zastosowania                                                                          | do wody i powietrza                                    |               |                                                          |
| Zastosowanie                                                                              | do instalacji pneumatycznych                           |               |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                                     | 8                                                      |               |                                                          |

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ węża                                       | spiralny PU                                            |
| Długość całkowita L [mm]                       | 15000                                                  |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]        | 10                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]              | 70                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]               | -20                                                    |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)     | tak                                                    |
| Odporność na podciśnienie                      | nie                                                    |
| Typ przyłącza 1                                | SPECJALNY INNY                                         |
| Typ materiału                                  | B - mosiądz (brąz)                                     |
| Opis przyłącza                                 | wtyk szybkozłącza Rectus 26KA                          |
| Typ przyłącza 2                                | SPECJALNY INNY                                         |
| Typ materiału przyłącza 2                      | B - mosiądz (brąz)                                     |
| Opis przyłącza 2                               | gniazdo szybkozłącza z zaworem odcinającym Rectus 26KA |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2 | NBR                                                    |
| Masa [kg]                                      | 1.4                                                    |